

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:

Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Steckdosen, industrielle Anwendung 16A
Product: socket-outlet, Industrial purpose 16A

Typenbezeichnung: Serie CEEtyp: 130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430...,
431..., 435..., 436..., 439..., 530...,
531..., 532..., 537..., 538..., 539...,
130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL,
430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL,
530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL,
532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL,
537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Type designation: Serie CEEtyp: 130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430...,
431..., 435..., 436..., 439..., 530...,
531..., 532..., 537..., 538..., 539...,
130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL,
430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL,
530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL,
532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL,
537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung) ”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 123021
Aktenzeichen: 247000-1530-0107/328517

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 123021
File Reference: 247000-1530-0107/328517

Eisenberg, 15/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_HA123021

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
130	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 Ni	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
130 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 406	32	690	380 - 415	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 406 Ni	32	690	380 - 415	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
130 402	32	690	> 50	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 404	32	690	100 -130	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 407	32	690	480 - 500	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 409	32	690	200 - 250	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 410	32	690	> 50	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 411	32	690	440 - 460	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 306	32	690	200 - 250	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
130 306 Ni	32	690	200 - 250	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
130 304	32	690	100 - 130	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
130 309	32	690	380 - 415	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 Ni	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
131 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 406	32	690	380 - 415	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 406 Ni	32	690	380 - 415	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
131 402	32	690	> 50	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 404	32	690	100 -130	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 407	32	690	480 - 500	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 409	32	690	200 - 250	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
131 410	32	690	> 50	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 411	32	690	440 - 460	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 306	32	690	200 - 250	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 306 Ni	32	690	200 - 250	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
131 304	32	690	100 - 130	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
131 309	32	690	380 - 415	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
133	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
136	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 406	32	690	380 - 415	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 402	32	690	> 50	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 404	32	690	100 -130	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
136 407	32	690	480 - 500	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 409	32	690	200 - 250	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 410	32	690	> 50	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 411	32	690	440 - 460	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 306	32	690	200 - 250	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 304	32	690	100 - 130	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
136 309	32	690	380 - 415	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	Aufputz / surface mounting
139	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 Ni	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	67	X	--	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
139 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 406	32	690	380 - 415	3P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 406 Ni	32	690	380 - 415	3P+PE	67	X	--	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
139 402	32	690	> 50	3P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 403	32	690	400 – 440	3P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 404	32	690	100 -130	3P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 407	32	690	480 - 500	3P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 409	32	690	200 - 250	3P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 410	32	690	> 50	3P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 411	32	690	440 - 460	3P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 306	32	690	200 - 250	2P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 306 Ni	32	690	200 - 250	2P+PE	67	X	--	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
139 304	32	690	100 - 130	2P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
139 309	32	690	380 - 415	2P+PE	67	X	--	--	X	--	--	
430	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430SL	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
430 Ni	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
430 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 504SL	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
430 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 509SL	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
430 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 511SL	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
430 406	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 406 Ni	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
430 402	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 404	32	690	100 -130	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 407	32	690	480 - 500	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 409	32	690	200 - 250	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 410	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 411	32	690	440 - 460	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
430 306	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 306 Ni	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 304	32	690	100 - 130	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 309	32	690	380 - 415	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 VS	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 504 VS	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 509 VS	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 511 VS	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 406 VS	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 402 VS	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 404 VS	32	690	100 -130	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 407 VS	32	690	480 - 500	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 409 VS	32	690	200 - 250	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 410 VS	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
430 411 VS	32	690	440 - 460	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 306 VS	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 304 VS	32	690	100 - 130	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
430 309 VS	32	690	380 - 415	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431SL	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
431 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 504SL	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
431 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 509SL	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
431 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 511SL	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
431 406	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 402	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
431 404	32	690	100 -130	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 407	32	690	480 - 500	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 409	32	690	200 - 250	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 410	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 411	32	690	440 - 460	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 306	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 304	32	690	100 - 130	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
431 309	32	690	380 - 415	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
435	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose	Serie: Series:	130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL
--	---------------------------------	---

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
435 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 406	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 402	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 404	32	690	100 -130	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 407	32	690	480 - 500	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 409	32	690	200 - 250	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 410	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 411	32	690	440 - 460	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose	Serie: 130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, Series: 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL
--	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
435 306	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 304	32	690	100 - 130	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 309	32	690	380 - 415	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 RW	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 PW	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 406 RW	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 406 PW	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
435 306 RW	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose	Serie: Series:	130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL
--	---------------------------------	---

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
435 306 PW	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Mondo Variante / Mondo Variant Messing vernickelt / brass nickel-plated
436	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 406	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 402	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 404	32	690	100 -130	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 407	32	690	480 - 500	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 409	32	690	200 - 250	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 410	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 411	32	690	440 - 460	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 306	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
436 304	32	690	100 - 130	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 309	32	690	380 - 415	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 RW	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 LG	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 406 RW	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 406 LG	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 306 RW	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
436 306 LG	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Unterputz / flush mounting
439	32	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439SL	32	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
439 Ni	32	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
439 504	32	690	57/100 – 75/130	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 504SL	32	690	57/100 – 75/130	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
439 509	32	690	120/208 – 144/250	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
439 509SL	32	690	120/208 – 144/250	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
439 511	32	690	250/440 – 265/460	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 511SL	32	690	250/440 – 265/460	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
439 406	32	690	380 – 415	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 406 Ni	32	690	380 – 415	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
439 402	32	690	> 50	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 403	32	690	400 – 403	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 404	32	690	100 –130	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 407	32	690	480 – 500	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 409	32	690	200 – 250	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 410	32	690	> 50	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 411	32	690	440 – 460	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 306	32	690	200 – 250	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 306 Ni	32	690	200 – 250	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
439 304	32	690	100 - 130	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
439 309	32	690	380 - 415	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
530	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530SL	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
530 Ni	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
530 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 504SL	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
530 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 509SL	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
530 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 511SL	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
530 406	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 406 Ni	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
530 402	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
530 404	32	690	100 - 130	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 407	32	690	480 - 500	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 409	32	690	200 - 250	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 410	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 411	32	690	440 - 460	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 306	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 306 Ni	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
530 304	32	690	100 - 130	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
530 309	32	690	380 - 415	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531SL	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
531 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 504SL	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
531 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
531 509SL	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
531 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 511SL	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
531 406	32	690	380 - 415	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 402	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 404	32	690	100 -130	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 407	32	690	480 - 500	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 409	32	690	200 - 250	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 410	32	690	> 50	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 411	32	690	440 - 460	3P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 306	32	690	200 - 250	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 304	32	690	100 - 130	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
531 309	32	690	380 - 415	2P+PE	44	--	X	--	X	--	--	
532	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
532SL	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
532 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
532 504SL	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
532 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
532 509SL	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
532 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	X	--	--	
532 511SL	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	--	X	--	--	X	--	
534	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 406	32	690	380 - 415	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 402	32	690	> 50	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 404	32	690	100 -130	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
534 407	32	690	480 - 500	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 409	32	690	200 - 250	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 410	32	690	> 50	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 411	32	690	440 - 460	3P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 306	32	690	200 - 250	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 304	32	690	100 - 130	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
534 309	32	690	380 - 415	2P+PE	44	X	--	--	X	--	--	
537	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537SL	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
537 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 504SL	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
537 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 509SL	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
537 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
537 511SL	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
537 406	32	690	380 - 415	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 402	32	690	> 50	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 404	32	690	100 -130	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 407	32	690	480 - 500	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 409	32	690	200 - 250	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 410	32	690	> 50	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 411	32	690	440 - 460	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 306	32	690	200 - 250	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 304	32	690	100 - 130	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
537 309	32	690	380 - 415	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose	Serie: Series:	130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL
--	---------------------------------	---

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
538 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 406	32	690	380 - 415	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 402	32	690	> 50	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 404	32	690	100 -130	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 407	32	690	480 - 500	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 409	32	690	200 - 250	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 410	32	690	> 50	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 411	32	690	440 - 460	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 306	32	690	200 - 250	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 304	32	690	100 - 130	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
538 309	32	690	380 - 415	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539SL	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
539 Ni	32	690	200/346 - 240/415	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0107/328517/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

123021

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2000-01-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
539 504	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 504SL	32	690	57/100 - 75/130	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
539 509	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 509SL	32	690	120/208 - 144/250	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
539 511	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 511SL	32	690	250/440 - 265/460	3P+N+PE	67	--	X	--	--	X	--	
539 406	32	690	380 - 415	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 406 Ni	32	690	380 - 415	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
539 402	32	690	> 50	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 404	32	690	100 -130	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 407	32	690	480 - 500	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 409	32	690	200 - 250	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 410	32	690	> 50	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 411	32	690	440 - 460	3P+PE	67	--	X	--	X	--	--	

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123021.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123021.

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose	Serie: Series:	130...; 131...; 133, 136..., 139..., 430..., 431..., 435..., 436..., 439..., 530..., 531..., 532..., 537..., 538..., 539..., 130SL, 130...SL, 131 SL, 131...SL, 430SL, 430...SL, 431SL, 431...SL, 530SL, 530...SL, 531SL, 531...SL, 532SL, 532...SL, 439SL, 439...SL, 537SL, 537...SL, 539SL, 539...SL
--	-------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current /A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
539 306	32	690	200 - 250	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 306 Ni	32	690	200 - 250	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	Messing vernickelt / brass nickel-plated
539 304	32	690	100 - 130	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	
539 309	32	690	380 - 415	2P+PE	67	--	X	--	X	--	--	

