

## EU-Konformitätserklärung

### EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:  
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE  
Ferdinand Walther GmbH  
Ramsener Straße 6  
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Steckdosen, industrielle Anwendung 16A  
Product: socket-outlet, Industrial purpose 16A

Typenbezeichnung: Serie CEEtyp: 178...; 179...; 479...; 579...;

Type designation: Serie CEEtyp: 178...; 179...; 479...; 579...;

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

#### Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

**“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung) ”.**

The designated product is in conformity with the

#### Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

**of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.**

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

**DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022**  
**DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022**

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

**DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022**  
**DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022**

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 123029  
Aktenzeichen: 247000-1530-0115/328522

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 123029  
File Reference: 247000-1530-0115/328522

Eisenberg, 15/01/2026

**WALTHER-WERKE**  
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff  
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE\_APPENDIX\_200\_HA123029

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0115/328522/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

123029

letzte Änderung / updated

2025-06-24

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2001-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123029.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123029.

**Steckdose, industrielle Anwendung**  
**Socket-outlet, industrial purpose**

**Serie:**  
**Series:**

**Serie 178....; Serie 179....; Serie 479....; Serie 579...**

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung / V<br>Rated operating voltage / V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection / IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose Klemmen<br>Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing terminals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 178                | 125                                      | 500                                              | 200/346 - 240/415                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 504            | 125                                      | 500                                              | 57/100 - 75/130                                         | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 509            | 125                                      | 500                                              | 120/208 - 144/250                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 511            | 125                                      | 500                                              | 250/440 - 265/460                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 406            | 125                                      | 500                                              | 380 – 415                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 402            | 125                                      | 500                                              | > 50                                                    | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 404            | 125                                      | 500                                              | 100 -130                                                | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 407            | 125                                      | 500                                              | 480 – 500                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 409            | 125                                      | 500                                              | 200 – 250                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 410            | 125                                      | 500                                              | > 50                                                    | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 411            | 125                                      | 500                                              | 440 – 460                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 306            | 125                                      | 500                                              | 200 – 250                                               | 2P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 304            | 125                                      | 500                                              | 100 – 130                                               | 2P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 178 309            | 125                                      | 500                                              | 380 – 415                                               | 2P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179                | 125                                      | 500                                              | 200/346 - 240/415                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0115/328522/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

123029

letzte Änderung / updated

2025-06-24

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2001-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123029.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123029.

|                                                                                      |                                 |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Steckdose, industrielle Anwendung</b><br><b>Socket-outlet, industrial purpose</b> | <b>Serie:</b><br><b>Series:</b> | <b>Serie 178....; Serie 179....; Serie 479....; Serie 579...</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung / V<br>Rated operating voltage / V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection / IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose Klemmen<br>Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing terminals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 179 504            | 125                                      | 500                                              | 57/100 - 75/130                                         | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 509            | 125                                      | 500                                              | 120/208 - 144/250                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 511            | 125                                      | 500                                              | 250/440 - 265/460                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 OK             | 125                                      | 500                                              | 200/346 - 240/415                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 504 OK         | 125                                      | 500                                              | 57/100 - 75/130                                         | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 509 OK         | 125                                      | 500                                              | 120/208 - 144/250                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 511 OK         | 125                                      | 500                                              | 250/440 - 265/460                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 406            | 125                                      | 500                                              | 380 – 415                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 402            | 125                                      | 500                                              | > 50                                                    | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 404            | 125                                      | 500                                              | 100 -130                                                | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 407            | 125                                      | 500                                              | 480 – 500                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 409            | 125                                      | 500                                              | 200 – 250                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 410            | 125                                      | 500                                              | > 50                                                    | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 411            | 125                                      | 500                                              | 440 – 460                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 406 OK         | 125                                      | 500                                              | 380 – 415                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0115/328522/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

123029

letzte Änderung / updated

2025-06-24

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2001-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123029.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123029.

|                                                                                      |                                 |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Steckdose, industrielle Anwendung</b><br><b>Socket-outlet, industrial purpose</b> | <b>Serie:</b><br><b>Series:</b> | <b>Serie 178...; Serie 179...; Serie 479...; Serie 579...</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung / V<br>Rated operating voltage / V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection / IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose Klemmen<br>Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing terminals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 179 402 OK         | 125                                      | 500                                              | > 50                                                    | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 404 OK         | 125                                      | 500                                              | 100 - 130                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 407 OK         | 125                                      | 500                                              | 480 – 500                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 409 OK         | 125                                      | 500                                              | 200 – 250                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 410 OK         | 125                                      | 500                                              | > 50                                                    | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 411 OK         | 125                                      | 500                                              | 440 – 460                                               | 3P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 306            | 125                                      | 500                                              | 200 – 250                                               | 2P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 304            | 125                                      | 500                                              | 100 – 130                                               | 2P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 309            | 125                                      | 500                                              | 380 – 415                                               | 2P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 306 OK         | 125                                      | 500                                              | 200 – 250                                               | 2P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 304 OK         | 125                                      | 500                                              | 100 – 130                                               | 2P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 309 OK         | 125                                      | 500                                              | 380 – 415                                               | 2P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 179 318            | 125                                      | 500                                              | 200 - 250                                               | 2P+PE                      | 67                                          | X                     | --                 | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479                | 125                                      | 500                                              | 200/346 - 240/415                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 504            | 125                                      | 500                                              | 57/100 - 75/130                                         | 3P+N+PE                    | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0115/328522/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

123029

letzte Änderung / updated

2025-06-24

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2001-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123029.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123029.

**Steckdose, industrielle Anwendung**  
**Socket-outlet, industrial purpose**

**Serie:**  
**Series:**

**Serie 178....; Serie 179....; Serie 479....; Serie 579...**

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung / V<br>Rated operating voltage / V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection / IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose Klemmen<br>Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing terminals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 479 509            | 125                                      | 500                                              | 120/208 - 144/250                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 511            | 125                                      | 500                                              | 250/440 - 265/460                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 406            | 125                                      | 500                                              | 380 - 415                                               | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 402            | 125                                      | 500                                              | > 50                                                    | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 404            | 125                                      | 500                                              | 100 -130                                                | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 407            | 125                                      | 500                                              | 480 - 500                                               | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 409            | 125                                      | 500                                              | 200 - 250                                               | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 410            | 125                                      | 500                                              | > 50                                                    | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 411            | 125                                      | 500                                              | 440 - 460                                               | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 306            | 125                                      | 500                                              | 200 - 250                                               | 2P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 304            | 125                                      | 500                                              | 100 - 130                                               | 2P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 309            | 125                                      | 500                                              | 380 - 415                                               | 2P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 479 318            | 125                                      | 500                                              | 200 - 250                                               | 2P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579                | 125                                      | 500                                              | 200/346 - 240/415                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 504            | 125                                      | 500                                              | 57/100 - 75/130                                         | 3P+N+PE                    | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0115/328522/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

123029

letzte Änderung / updated

2025-06-24

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2001-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123029.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123029.

**Steckdose, industrielle Anwendung**  
**Socket-outlet, industrial purpose**

**Serie:**  
**Series:**

**Serie 178...; Serie 179...; Serie 479...; Serie 579...**

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung / V<br>Rated operating voltage / V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection / IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose Klemmen<br>Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing terminals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 579 509            | 125                                      | 500                                              | 120/208 - 144/250                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 511            | 125                                      | 500                                              | 250/440 - 265/460                                       | 3P+N+PE                    | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 406            | 125                                      | 500                                              | 380 - 415                                               | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 402            | 125                                      | 500                                              | > 50                                                    | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 404            | 125                                      | 500                                              | 100 -130                                                | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 407            | 125                                      | 500                                              | 480 - 500                                               | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 409            | 125                                      | 500                                              | 200 - 250                                               | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 410            | 125                                      | 500                                              | > 50                                                    | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 411            | 125                                      | 500                                              | 440 - 460                                               | 3P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 306            | 125                                      | 500                                              | 200 - 250                                               | 2P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 304            | 125                                      | 500                                              | 100 - 130                                               | 2P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 309            | 125                                      | 500                                              | 380 - 415                                               | 2P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |
| 579 318            | 125                                      | 500                                              | 200 - 250                                               | 2P+PE                      | 67                                          | --                    | X                  | --                          | X                                      | --                                                | --                                                   |                                   |