

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung:
Product: Kupplung, industrielle Anwendung 32A
coupling, Industrial purpose 32A

Typenbezeichnung:
Type designation: **CEE NEO 3x32A – Series**
CEE NEO 4x32A - Series
CEE NEO 5x32A – Series

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 40055629
Aktenzeichen: 247000-1530-0145/328513

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 40055629
File Reference: 247000-1530-0145/328513

Eisenberg, 16/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_0040055629

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0145/328513/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40055629

letzte Änderung / updated

2025-07-04

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW330302SK	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330302CC	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330302SA	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330302CA	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330303SK	32	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330303CC	32	690	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330303SA	32	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330303CA	32	690	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330304SK	32	1000	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330304CC	32	690	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330304SA	32	1000	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330304CA	32	690	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330305SK	32	1000	277V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330305CC	32	690	277V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330305SA	32	1000	277V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330305CA	32	690	277V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330306SK	32	1000	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330306CC	32	690	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330306SA	32	1000	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330306CA	32	690	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330307SK	32	1000	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0145/328513/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40055629

letzte Änderung / updated

2025-07-04

Anlage /

Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose				Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A							
Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW330307CC	32	690	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330307SA	32	1000	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330307CA	32	690	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330308SK	32	1000	>250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330308CC	32	690	>250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330308SA	32	1000	>250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330308CA	32	690	>250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330309SK	32	1000	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330309CC	32	690	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330309SA	32	1000	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330309CA	32	690	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330310SK	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330310CC	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330310SA	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330310CA	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330312SK	32	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330312CC	32	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330312SA	32	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330312CA	32	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330302SN	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330302CN	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0145/328513/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40055629

letzte Änderung / updated

2025-07-04

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW330303SN	32	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330303CN	32	690	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330304SN	32	1000	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330304CN	32	690	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330305SN	32	1000	277V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330305CN	32	690	277V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330306SN	32	1000	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330306CN	32	690	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330307SN	32	1000	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330307CN	32	690	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330308SN	32	1000	>250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330308CN	32	690	>250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330309SN	32	1000	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330309CN	32	690	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330310SN	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330310CN	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330312SN	32	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330312CN	32	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW331302SK	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331302CC	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331302SA	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0145/328513/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40055629

letzte Änderung / updated

2025-07-04

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW331302CA	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331303SK	32	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331303CC	32	690	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331303SA	32	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331303CA	32	690	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331304SK	32	1000	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331304CC	32	690	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331304SA	32	1000	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331304CA	32	690	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331305SK	32	1000	277V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331305CC	32	690	277V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331305SA	32	1000	277V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331305CA	32	690	277V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331306SK	32	1000	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331306CC	32	690	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331306SA	32	1000	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331306CA	32	690	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331307SK	32	1000	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331307CC	32	690	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331307SA	32	1000	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331307CA	32	690	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW331308SK	32	1000	>250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331308CC	32	690	>250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331308SA	32	1000	>250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331308CA	32	690	>250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331309SK	32	1000	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331309CC	32	690	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331309SA	32	1000	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331309CA	32	690	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331310SK	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331310CC	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331310SA	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331310CA	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331312SK	32	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331312CC	32	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331312SA	32	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331312CA	32	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311302SN	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331302CN	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331303SN	32	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331303CN	32	690	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331304SN	32	1000	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW331304CN	32	690	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331305SN	32	1000	277V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331305CN	32	690	277V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331306SN	32	1000	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331306CN	32	690	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331307SN	32	1000	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331307CN	32	690	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331308SN	32	1000	>250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331308CN	32	690	>250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331309SN	32	1000	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331309CN	32	690	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331310SN	32	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331310CN	32	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331312SN	32	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331312CN	32	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW330402SK	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330402SA	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330403SK	32	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330403SA	32	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330404SK	32	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330404SA	32	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0145/328513/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40055629

letzte Änderung / updated

2025-07-04

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW330405SK	32	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330405SA	32	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330406SK	32	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330406SA	32	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330407SK	32	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330407SA	32	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330409SK	32	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330409SA	32	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330410SK	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330410SA	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330411SK	32	1000	440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330411SA	32	1000	440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330412SK	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330412SA	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330402SN	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330403SN	32	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330404SN	32	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330405SN	32	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330406SN	32	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330407SN	32	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330409SN	32	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0145/328513/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40055629

letzte Änderung / updated

2025-07-04

Anlage /

Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW330410SN	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330411SN	32	1000	440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330412SN	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW331402SK	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331402SA	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331403SK	32	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331403SA	32	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331404SK	32	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331404SA	32	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331405SK	32	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331405SA	32	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331406SK	32	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331406SA	32	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331407SK	32	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331407SA	32	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331409SK	32	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331409SA	32	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331410SK	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331410SA	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331411SK	32	1000	440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331411SA	32	1000	440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW331412SK	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331412SA	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331402SN	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331403SN	32	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331404SN	32	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331405SN	32	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331406SN	32	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331407SN	32	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331409SN	32	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331410SN	32	1000	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331411SN	32	1000	440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331412SN	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW330502SK	32	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330502CC	32	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330502SA	32	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330502CA	32	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330503SK	32	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330503CC	32	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330503SA	32	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330503CA	32	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330504SK	32	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0145/328513/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40055629

letzte Änderung / updated

2025-07-04

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose				Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A							
Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW330504CC	32	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330504SA	32	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330504CA	32	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330505SK	32	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330505CC	32	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330505SA	32	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330505CA	32	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330506SK	32	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330506CC	32	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330506SA	32	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330506CA	32	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330507SK	32	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330507CC	32	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330507SA	32	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330507CA	32	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330509SK	32	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330509CC	32	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330509SA	32	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330509CA	32	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330510SK	32	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330510CC	32	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0145/328513/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40055629

letzte Änderung / updated

2025-07-04

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW330510SA	32	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330510CA	32	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330511SK	32	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330511CC	32	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330511SA	32	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330511CA	32	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330512SK	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW330512CC	32	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW330512SA	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW330512CA	32	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW330502SN	32	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330502CN	32	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330503SN	32	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330503CN	32	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330504SN	32	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330504CN	32	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330505SN	32	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330505CN	32	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330506SN	32	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330506CN	32	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330507SN	32	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW330507CN	32	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330509SN	32	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330509CN	32	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330510SN	32	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330510CN	32	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330511SN	32	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330511CN	32	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW330512SN	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW330512CN	32	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW331502SK	32	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331502CC	32	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331502SA	32	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331502CA	32	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331503SK	32	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331503CC	32	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331503SA	32	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331503CA	32	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331504SK	32	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331504CC	32	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331504SA	32	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331504CA	32	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW331505SK	32	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331505CC	32	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331505SA	32	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331505CA	32	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331506SK	32	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331506CC	32	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331506SA	32	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331506CA	32	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331507SK	32	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331507CC	32	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331507SA	32	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331507CA	32	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331509SK	32	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331509CC	32	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331509SA	32	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331509CA	32	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331510SK	32	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW331510CC	32	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW331510SA	32	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW331510CA	32	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW331511SK	32	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0145/328513/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40055629

letzte Änderung / updated

2025-07-04

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose				Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A								
Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details	
FW331511CC	32	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)	
FW331511SA	32	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)	
FW331511CA	32	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)	
FW331512SK	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)	
FW331512CC	32	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)	
FW331512SA	32	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)	
FW331512CA	32	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)	
FW331502SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)	
FW331502CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)	
FW331503SN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)	
FW331503CN	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)	
FW331504SN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)	
FW331504CN	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)	
FW331505SN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)	
FW331505CN	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)	
FW331506SN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)	
FW331506CN	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)	
FW331507SN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)	
FW331507CN	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)	
FW331509SN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)	
FW331509CN	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0145/328513/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40055629

letzte Änderung / updated

2025-07-04

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055629 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055629

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW331510SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331510CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331511SN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331511CN	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW331512SN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW331512CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)

1) mit schraubenloser Zugentlastung und ohne Gehäuseschrauben / with screwless cable anchorage and without housing screws

3) mit Kabelverschraubung / with cable glands

4) mit vernickelten Kontakten / with nickel-plated contacts

7) abschließbar / lockable