



### Verteilerschrank VS3-6, 3-feldrig, 6r, 950x800x210mm

Artikel-Nr.: 7110242

Typ: VS3-6

#### Viel Platz für maximale Verteilung

- Gehäuse in ansprechendem Design aus 1mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Einzigartiges, herauschiebbares Befestigungssystem, dadurch schnelle und flexible Wandbefestigung
- Tür ohne Werkzeug herausnehmbar und wahlweise links oder rechts anschlagbar
- Großer Türöffnungswinkel
- Mit Abdeckstreifen und PE-N-Steckklemmen im Lieferumfang enthalten
- Absenkbare Hutschienen
- Großer Verdrahtungsraum hinter den Hutschienen
- Schranktiefe inkl. Befestigungslaschen 210 mm
- Inkl. 1x ZSSKN17N sowie 1x ZSSKPE34 Steckklemme je Feld

#### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 950 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe  | 210 mm |

#### Werkstoff

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Material Tür       | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Abdeckung | PS                           |

#### Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |

#### Zubehör

|             |                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung | N-Steckklemme 6x25mm <sup>2</sup> ; 28x4mm <sup>2</sup> r<br>PE-Steckklemme 3x25mm <sup>2</sup> ; 14x4mm <sup>2</sup> r<br>6 x Flansch mit Durchstoßmembran |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Technische Merkmale

|                                           |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung                        | 400 V                                                                                                                                           |
| Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873 | ohne innere waagerechten Trennwände<br>10 K = 33/30 Watt<br>15 K = 55/49 Watt<br>20 K = 79/70 Watt<br>25 K = 104/93 Watt<br>30 K = 130/116 Watt |

### Zertifikate & Standards

|                  |        |
|------------------|--------|
| CE               | ja     |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| REACH            | nein   |
| RoHS             | ja     |

### Eigenschaften

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Montageart               | AP              |
| Schutzart (IP)           | IP31 / IP43     |
| Schutzklasse             | Schutzklasse II |
| Anzahl Reihen            | 6               |
| Anzahl Teilungseinheiten | 216             |
| Anzahl Felder            | 3               |
| Anreihbar                | ja              |
| Plombierbar              | ja              |
| Schwermetallfrei         | ja              |
| PVC-frei                 | ja              |
| Silikonfrei              | ja              |