



Abbildung ähnlich

Verteilerschrank VS5-8, 5-feldrig, 8r, 1250x1300x210mm

Artikel-Nr.: 7110254

Typ: VS5-8

Viel Platz für maximale Verteilung

- Gehäuse in ansprechendem Design aus 1mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Einzigartiges, herauschiebbares Befestigungssystem, dadurch schnelle und flexible Wandbefestigung
- Tür ohne Werkzeug herausnehmbar und wahlweise links oder rechts anschlagbar
- Großer Türöffnungswinkel
- Mit Abdeckstreifen und PE-N-Steckklemmen im Lieferumfang enthalten
- Absenkbare Hutschienen
- Großer Verdrahtungsraum hinter den Hutschienen
- Schranktiefe inkl. Befestigungslaschen 210 mm
- Inkl. 1x ZSSKN17N sowie 1x ZSSKPE34 Steckklemme je Feld

Abmessungen

Höhe	1250 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	210 mm

Werkstoff

Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zubehör

Ausstattung	N-Steckklemme 6x25mm ² ; 28x4mm ² r PE-Steckklemme 3x25mm ² ; 14x4mm ² r 10 x Flansch mit Durchstoßmembran
-------------	--

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 77/69 Watt 15 K = 128/115 Watt 20 K = 183/164 Watt 25 K = 242/217 Watt 30 K = 303/272 Watt

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	750 °C
REACH	nein
RoHS	ja

Eigenschaften

Montageart	AP
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl Reihen	8
Anzahl Teilungseinheiten	480
Anzahl Felder	5
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja