



UP Geräte-Verbindungsdose, E510, 110x71x45mm, mit zus. seidl. Klemmraum

Artikel-Nr.: 7310063

Typ: E510

- Mit seitlichem Verdrahtungsraum
- Nur 45 mm Tiefe – Einsatz in flachen Wänden

Abmessungen

Höhe	117 mm
Breite	80 mm
Tiefe	45 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Werkstoff

Material Dose	PS
---------------	----

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Rohreinführung M20/M25	2
Rohreinführung M20	2
Rohreinführung M25	8

Eigenschaften

Montageart	UP
Schutzart (IP)	IP20
Anreihbar	ja
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja