



## FR Abzweigkasten E114, 100x100x40mm, IP54, gr

Artikel-Nr.: 7340044

Typ: E114

Maximaler Verdrahtungsraum - Maximale Variabilität

- Montagefreundlich
- Mit bis zu 22 selbstabdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen für Leitungen bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Außenliegende Befestigungslaschen mit Quer- und Langloch zum nachträglichen Ausrichten

### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 100 mm |
| Tiefe  | 40 mm  |

### Werkstoff

|                 |    |
|-----------------|----|
| Material Kasten | PP |
| Material Deckel | PE |

### Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |

### Zubehör

|             |      |
|-------------|------|
| Ausstattung | ohne |
|-------------|------|

### Technische Merkmale

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsspannung     | 400 V               |
| Einführungen gesamt    | 12                  |
| Einführungen seitlich  | 12                  |

### Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDE              | ja                                                                                                                      |
| CE               | ja                                                                                                                      |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                                                                                                                  |
| REACH            | nein                                                                                                                    |
| RoHS             | ja                                                                                                                      |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li> <li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li> </ul> |

### Eigenschaften

|                  |      |
|------------------|------|
| Montageart       | AP   |
| Farbe            | grau |
| Schutzart (IP)   | IP54 |
| Halogenfrei      | ja   |
| Schwermetallfrei | ja   |
| PVC-frei         | ja   |
| Silikonfrei      | ja   |