



FR Abzweigkasten E126ws, 85x44x40mm, IP54, ws

Artikel-Nr.: 7340058

Typ: E126ws

Maximaler Verdrahtungsraum - Maximale Variabilität

- Montagefreundlich
- Mit bis zu 22 selbstabdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen für Leitungen bis 5 x 2,5 mm²
- Außenliegende Befestigungslaschen mit Quer- und Langloch zum nachträglichen Ausrichten

Abmessungen

Breite	44 mm
Tiefe	40 mm

Werkstoff

Material Kasten	PE
Material Deckel	PE

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zubehör

Ausstattung	ohne
-------------	------

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Einführungen gesamt	12
Einführungen seitlich	10
Einführungen Boden	2

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja