



HW Gerätedose E860, Ø 68mm, t=48mm, 2x M20, 2x M25 Rohreinführung

Artikel-Nr.: 7350117

Typ: E860

- Speziell für die Anwendung bei der Rohrinstallation

Abmessungen

Tiefe	48 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Werkstoff

Material Dose	PP
---------------	----

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Leitungsrückhalt	ja
Leitungseinführung 3x1,5²	2
Rohreinführung M20/M25	2/2

Eigenschaften

Montageart	HW
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja