



UP Gerätedose E1062KS, t=46mm, luftdicht, inkl. Geräteschrauben

Artikel-Nr.: 7320027

Typ: E1062KS

Effizienz in Energie und Handhabung

- Maximal luftdicht durch neue f5-Membran (reißfest, flexibel, luftdicht, vorgeprägt, werkzeuglos)
- Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden
- Mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft
- Montagefreundlich
- Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
- Garantierte Einhaltung des Normabstands

Abmessungen

Tiefe	46 mm
-------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Rohreinführung M20/M25	4/2

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften

Montageart	UP
Schutzart (IP)	IP31
Anreihbar	ja
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja