



HW/UP Kleinvert. Jumbo 5r. TS, JUMBO60+10TS mit Traggerüst, mit Steckklemme

Artikel-Nr.: 7250087

Typ: JUMBO60+10TS

Vormontierbar mit System

- Wahlweise einsetzbar zur Unterputz- oder Hohlwandmontage
- Traggerüst zur einfachen Vormontage von Automaten und Geräten
- Großzügiger Verdrahtungsraum
- Zugentlastungsmöglichkeit
- Verpackung als Putzschutz nutzbar
- Mit HWA-Set zur Hohlwandmontage geeignet (separat erhältlich, Art.Nr. 7290079)

Werkstoff		Zubehör	
Material Kasten	PS	Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO60+10)
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet		1x PE-Steckklemme (SKPE34)
Material Abdeckung	PS		2x N-N-Steckklemme (SKN17N)
		Empfohlener Zukauf	Hohlwandanker-Set (HWA-Set) Mauerkralen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set) Abdeckstreifen (ADS12W)
Technische Merkmale		Zertifikate & Standards	
Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm	VDE	ja
Bemessungsspannung	400 V	REACH	nein
Bemessungsstrom	63 A	RoHS	ja
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechte Trennwände 10 K = 8,5 Watt 15 K = 14,5 Watt 20 K = 20,5 Watt 25 K = 27,0 Watt 30 K = 34,0 Watt		

Eigenschaften

Montageart	HW/UP
Farbe	weiß, ähnl. RAL 9016
Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl Teilungseinheiten	70
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja