



C16A Automat unverdrahtet

EHZ721APZM-EMOB22, E-Mobility, Zählererweiterung 22kW- 11kW

Artikel-Nr.: 7195249

Typ: EHZ721APZM-EMOB22

- Sammelschienenklemmen (SSK35)
- Sammelschienenisolierung
- SLS Schalter 35A
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
- Absicherungspaket TIEHZ
- FI/LS-Schalter B16 30mA 6kA
- LS-Schalter C32A 3pol. 6kA
- LS-Schalter C16A 3pol. 6kA unverdrahtet beiliegend (für 11kW Betrieb)
- 3-fach Steckdose
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	210 mm

Werkstoff

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	34 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zubehör

	Sammelschienenklemmen (SSK35)
	Sammelschienenisolierung
	SLS Schalter 35A
	Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
	Absicherungspaket TIEHZ FI/LS-Schalter B16 30mA 6kA
	LS-Schalter C32A 3pol. 6kA
	LS-Schalter C16A 3pol. 6kA unverdrahtet beiliegend (für 11kW Betrieb)
	3-fach Steckdose
	Abdeckstreifen (ADS12W)
	Isolierschlauch 1.500mm (ISO1500)
	1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
	1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

Ausstattung

Technische Merkmale

Querschnitt Zugangsleitung	16 mm ²
Querschnitt Abgangsleitung	16 mm ²

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	RAL 9016
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Netzform	TN-S
Zähleraufnahme	eHZ Befestigung
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	1
Anzahl Zählerplätze	1
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Sammelschienen	12 x 5 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm