



**UP Geräte-Verbindungsdose, E107M25S, t=65mm, inkl. Geräteschrauben**

Artikel-Nr.: 7310132

Typ: E107M25S

Die Grundlage einer guten UP-Installation

- Flexibel kombinierbar mit allen UP-Dosen
- 20 und 25 mm Rohreinführung
- 4x Schraubdom und 2x Fläche für Spreizkrallenfedern

## Abmessungen

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 65 mm |
|-------|-------|

## Umgebungsbedingungen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |
|-------------------------------|--------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
|-------------------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur (24h) | 35 °C |
|---------------------------|-------|

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 % |
|----------------------------------------------|------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |
|--------------------------------|------|

## Werkstoff

|               |    |
|---------------|----|
| Material Dose | PS |
|---------------|----|

## Technische Merkmale

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
|------------------------|---------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bemessungsspannung | 400 V |
|--------------------|-------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Leitungseinführung | 8 |
|--------------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Rohreinführung M20 | 13 |
|--------------------|----|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Rohreinführung M25 | 4 |
|--------------------|---|

### Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDE              | ja                                                                                                                      |
| CE               | ja                                                                                                                      |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                                                                                                                  |
| REACH            | nein                                                                                                                    |
| RoHS             | ja                                                                                                                      |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li> <li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li> </ul> |

### Eigenschaften

|                  |      |
|------------------|------|
| Montageart       | UP   |
| Schutzart (IP)   | IP20 |
| Anreihbar        | ja   |
| Halogenfrei      | ja   |
| Schwermetallfrei | ja   |
| PVC-frei         | ja   |
| Silikonfrei      | ja   |