



HW Elektronikdose E5000HF, halogenfrei

Artikel-Nr.: 7350112

Typ: E5000HF

Das Original - Der Vorreiter unter den IT-Dosen

- 70% Zeitersparnis bei der Montage
- Ein-Loch-Montage
- Zusätzlicher Anschlussraum für alle gängigen Relais und Aktoren
- Einhaltung des Biegeradius bei Netzkabeln problemlos möglich
- Werkzeuglose Einführung durch 2K-Membrantechnik
- Verdrängung von Dämmmaterial beim Einbau durch stabilen Korpus

Abmessungen

Tiefe	70 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	5-25 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Einführungen gesamt	5 (davon 4x bis M25)

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften

Montageart	HW
Schutzart (IP)	IP30
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja