



**FR Abzweigkasten E1210rt, 80x80x37mm, IP55, rt/gr, o. Laschen,m. Durchstoßmembran**

Artikel-Nr.: 7340166

Typ: E1210rt

Einfache Handhabung - Stabile Ausführung

- Montagefreundlich
- Einfache Handhabung - keine Verwendung von teurem Zusatzwerkzeug nötig
- Mit integrierter Durchstoßmembran an allen vier Seiten
- Mit rückseitiger Membraneinführung für Leitungen bis 5x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Variante mit und ohne Befestigungslaschen

## Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 80 mm |
| Tiefe  | 37 mm |

## Werkstoff

|                  |        |
|------------------|--------|
| Material Deckel  | PE     |
| Material Gehäuse | PP/TPE |

## Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |

## Technische Merkmale

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsspannung     | 400 V               |
| Einführungen seitlich  | 12x ≤ Ø17mm         |
| Einführungen Boden     | 2x ≤ Ø14mm          |

### Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDE              | ja                                                                                                                    |
| CE               | ja                                                                                                                    |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                                                                                                                |
| REACH            | nein                                                                                                                  |
| RoHS             | ja                                                                                                                    |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul> |

### Eigenschaften

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Montageart     | AP              |
| Farbe          | rot             |
| Schutzart (IP) | IP55            |
| Schutzklasse   | Schutzklasse II |
| Halogenfrei    | ja              |
| Silikonfrei    | ja              |