



AP Feuchtraumverteiler IP65, NEPTUN36SQ, 3-reihig, mit Belüftungssystem

Artikel-Nr.: 7270007

Typ: NEPTUN36SQ

NEPTUN – Sucht die Herausforderung. Meistert jede Situation.

- Schützt Einbauten vor schädlichem Eindringen von Wasser und Staub - IP65
- Installation im geschützten Außenbereich möglich
- Werkzeuglose Kabeleinführung durch IP65 Membraneinführungsflansch
- Verringerte Kondenswasserbildung durch integriertes Belüftungssystem
- Werkzeuglos verstellbare Hutschiene durch Klicksystem
- Robustes Gehäuse für raute Bedingungen
- 1- bis 4- reihige Varianten
- Für hohe Anforderungen SQ-Variante

* Bemessungsisolationsspannung von 1000 V AC / 1500 V DC nur anwendbar bei Verwendung der Außenbefestigungslaschen (7290197)

Abmessungen

Höhe	590 mm
Breite	310 mm
Tiefe	150 mm

Werkstoff

Material Gehäuse	PC
Material Tür	PC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zubehör

Ausstattung	1x N-N-Steckklemme (SKN17N) 1x PE-Steckklemme (SKPE34) 1x Kabelblende (NKB) 2x Abdeckstreifen (ADS12gr)
-------------	--

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	AC 400V / AC 1000V / DC 1500V * V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	28x Ø 5-12 mm 14x Ø 5-15 mm 8x Ø 6-20 mm 2x Ø 8-26 mm 2x M32/M50 2x M20 6x M25

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1 • DIN EN 60670-24 • DIN 43871

Eigenschaften

Montageart	AP
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK08
Anzahl Reihen	3
Anzahl Teilungseinheiten	36
Plombierbar	ja
Halogenfrei	ja