



HW Geräte-Verbindungsdose, BS118, 2-fach, 2x Ø 74mm, t=54mm

Artikel-Nr.: 7500003

Typ: BS118

Bewährter Schutz - Solide im Brandfall

- Mit Feuerwiderstandsklasse EI90
- BS117 zugelassen für Decken bis EI60
- Nachträglicher und gegenüberliegender Einbau möglich
- Bis zu 5 Dosen anreihbar

Abmessungen

Tiefe	54 mm
Fräslochdurchmesser	2 x Ø 74 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	200 °C
Umgebungstemperatur (24h)	150 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	960 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Werkstoff

Material Dose	SAFE 90
---------------	---------

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	25-40 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Max. Leitungsdurchmesser	Ø 11,6 mm
Leitungseinführung	2

Eigenschaften

Montageart	HW
Schutzart (IP)	IP30
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja