



HW/UP Kleinvert. Jumbo 2r. TS, JUMBO24+4TS mit Traggerüst, mit Steckklemme

Artikel-Nr.: 7250110
Typ: JUMBO24+4TS

- Vormontierbar mit System
- Wahlweise einsetzbar zur Unterputz- oder Hohlwandmontage
 - Traggerüst zur einfachen Vormontage von Automaten und Geräten
 - Großzügiger Verdrahtungsraum
 - Zugentlastungsmöglichkeit
 - Verpackung als Putzschutz nutzbar
 - Mit HWA-Set zur Hohlwandmontage geeignet (separat erhältlich, Art.Nr. 7290079)

Werkstoff		Zubehör	
Material Kasten	PS	Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO24+4)
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet		1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE)
Material Abdeckung	PS		1x FI-Zusatzklemme (FIK)
		Empfohlener Zukauf	Hohlwandanker-Set (HWA-Set) Mauerkralen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set) Abdeckstreifen (ADS12W)

Technische Merkmale		Zertifikate & Standards	
Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm	VDE	ja
Bemessungsspannung	400 V	REACH	nein
Bemessungsstrom	63 A	RoHS	ja

Eigenschaften

Montageart	HW/UP
Farbe	weiß, ähnl. RAL 9016
Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl Teilungseinheiten	28
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja