Produktdatenblatt

JUMBO36+6

HW/UP Kleinvert. Jumbo 3r., Jumbo36+6, mit Steckklemme

Artikel-Nr.: 7250022

Typ: JUMBO36+6

Flexibel einsetzbar - Unterputz und in Hohlwand
- Großzügiger Verdrahtungsraum
- Zugentlastungsmöglichkeit
- Rahmen Aufbau 9 mm
- Verpackung als Putzschutz nutzbar
- Mit HWA-Set zur Hohlwandmontage geeignet (separat erhältlich, Art.Nr. 7290079)

Abmessungen	
Höhe	650 mm
Breite	365 mm
Tiefe	98 mm
Höhe Ausschnitt HW	610 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Höhe Nische UP	643 mm
Breite Nische UP	359 mm
Aufbauhöhe T+R	9 mm
Putzausgleich	15 mm

Werkstoff	
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Produktdatenblatt

JUMBO36+6

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechte Trennwände 10 K = 7,0 Watt 15 K = 12,0 Watt 20 K = 17,0 Watt 25 K = 22,0 Watt 30 K = 28,0 Watt

Eigenschaften

Montageart	HW / UP
Farbe	weiß, ähnl. RAL 9016
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl Teilungseinheiten	42
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja

Zubehör

Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO36+6) 1x PE-Steckklemme (SKPE34) 1x N-Steckklemme (SKN34) 1x N-N-Steckklemme (SKN17N)
Empfohlener Zukauf	Hohlwandanker-Set (HWA-Set) Mauerkrallen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set) Abdeckstreifen (ADS12W)

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
Normen	• DIN EN 60670-1 • DIN EN 60670-24 • DIN EN 61439-1 • DIN EN 61439-3 • DIN 43871

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de