



HW/UP Kommunikationsvert. 3r., Jumbo36KW, mit W-LAN Tür, Patchfeld, Steckdose 3-fach

Artikel-Nr.: 7250064

Typ: JUMBO36KW

Innovative Lösungen für die Kommunikationsverteilung

- Für Hohlwand- und Unterputzinstallation
- Für die Installation von multimedialen Anwendungen (z.B.: Telekommunikations- und BK- Verteilungen)
- Komfortabler Zugriff auf die Hardwarekomponenten (z.B.: Modem, WLAN-Router, Switch)
- Serienmäßige 3-fach Steckdose mit versetzt angeordneten Steckplätzen
- Lüftungsschlitze in der Tür zur Ableitung der Verlustwärme
- Tür mit Kunststoffeinsatz für WLAN-Anwendung

Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	365 mm
Tiefe	98 mm
Höhe Ausschnitt HW	610 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Höhe Nische UP	643 mm
Breite Nische UP	359 mm
Aufbauhöhe T+R	9 mm
Putzausgleich	15 mm

Werkstoff

Material Kasten	PS
Material Tür	PS / Stahlblech
Material Abdeckung	PS

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A

Eigenschaften

Montageart	HW / UP
Farbe	weiß, ähnl. RAL 9016
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK07
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja

Zubehör

Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO36KW) 1x Patch-Feld (PATCH12) 2x Montageplatte 1x 3-fach Steckdose (STECKD3) 1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set) 1x Verbindungsklammer (VK-Set)
Empfohlener Zukauf	Mauerkralen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set)

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja