



UP Elektronikdose E550, t=67mm, luftdicht

Artikel-Nr.: 7320009

Typ: E550

Das Multitalent - Vielseitig und Praktisch

- Maximal luftdicht durch neue f5-Membran (reißfest, flexibel, luftdicht, vorgeprägt, werkzeuglos)
- Sechzehn flexibel belegbare Leitungseinführungen
- Sechs Rohreinführungen bis M20
- Fünf Rohreinführungen bis M25
- Steigert Energieeffizienz in Gebäuden
- Montagefreundlich
- Im Zubehör erhältlicher Trennsteg ermöglicht Stromkreistreunung in der Dose

Abmessungen

Tiefe 67 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal) -25 °C

Umgebungstemperatur (maximal) 40 °C

Umgebungstemperatur (24h) 35 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) 90 %

Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C 50 %

Zertifikate & Standards

VDE ja

CE ja

Glühdrahtprüfung 650 °C

REACH nein

RoHS ja

Normen

- DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)
- DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Werkstoff

Material Dose PP/TPE

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt 4 mm²

Bemessungsspannung 400 V

Rohreinführung ≤M25 5

Eigenschaften

Montageart UP

Schutzart (IP) IP20

Anreihbar ja

Halogenfrei ja

Schwermetallfrei ja

PVC-frei ja

Silikonfrei ja