



HW Schallschutzdose SP3700, Ø 68mm, t=58mm, luftdicht

Artikel-Nr.: 7520001

Typ: SP3700

Entspannt und schafft Privatsphäre

- Schalldämmende Funktion der Wand bleibt vollständig erhalten
- Nachträgliche Installation möglich
- Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
- 4x Kabeleinführungen
- 2x M25 Rohreinführungen
- Einbau bis 5-fach Kombination realisierbar
- Gegenüberliegender Einbau ab 120mm Wandstärke möglich

Abmessungen

Tiefe	58 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Leitungsrückhalt	ja
Leitungseinführung 3x1,5²	2
Leitungseinführung 5x1,5²/3x2,5²	2
Rohreinführung ≤M25	2

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10 140 • DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften

Montageart	HW
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja