



FR Abzweigkasten E1210, 80x80x37mm, IP55, gr/gr, o. Laschen,m. Durchstoßmembran

Artikel-Nr.: 7340159

Typ: E1210gr

Einfache Handhabung - Stabile Ausführung

- Montagefreundlich
- Einfache Handhabung - keine Verwendung von teurem Zusatzwerkzeug nötig
- Mit integrierter Durchstoßmembran an allen vier Seiten
- Mit rückseitiger Membraneinführung für Leitungen bis 5x 2,5 mm²
- Variante mit und ohne Befestigungslaschen

Abmessungen

Breite	80 mm
Tiefe	37 mm

Werkstoff

Material Deckel	PE
Material Gehäuse	PP/TPE

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Einführungen seitlich	12x ≤ Ø17mm
Einführungen Boden	2x ≤ Ø14mm

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	grau (ähnlich RAL7035)
Schutzart (IP)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja