



HW/UP Kleinverteiler Twin, Jumbo60-2, 2-reihig, 24+4 Mod., inkl. Montageplatte

Artikel-Nr.: 7250067

Typ: JUMBO60-2

Doppelte Power in der Verteilung

- Großzügiger Verdrahtungsraum
- Für Unterputz- und Hohlwandinstallation
- Lüftungsschlitze in der Tür zur Ableitung der Verlustwärme
- Optimale Kombination von Stromkreis- und Kommunikationsverteilung
- Varianten mit WLAN Tür erhältlich
- 5-reihiges Gehäuse mit 2 bzw. 3 Verteilerreihen und entsprechendem Kommunikationsfeld
- Zwei Verteiler kombiniert in einer platzsparenden Einheit

Abmessungen

Höhe	900 mm
Breite	365 mm
Tiefe	98 mm
Höhe Ausschnitt HW	860 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Höhe Nische UP	893 mm
Breite Nische UP	359 mm
Aufbauhöhe T+R	9 mm
Putzausgleich	15 mm

Werkstoff

Material Kasten	PS
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

Zubehör

Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO60-2) 2x Montageplatte 1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x Steckdose 1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set)
Empfohlener Zukauf	Mauerkralen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set) Abdeckstreifen (ADS12W)

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	8-40 mm
----------------------------	---------

Zertifikate & Standards

VDE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
Normen	• DIN EN 60670-1 • DIN EN 60670-24 • DIN EN 61439-1 • DIN EN 61439-3 • DIN 43871

Eigenschaften

Montageart	HW/UP
Farbe	weiß, ähnl. RAL 9016
Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl Teilungseinheiten	28
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja