



HW/UP Kleinverteiler Twin, Jumbo60-2, 2-reihig, 24+4 Mod., inkl. Montageplatte

Artikel-Nr.: 7250067

Typ: JUMBO60-2

Doppelte Power in der Verteilung

- Großzügiger Verdrahtungsraum
- Für Unterputz- und Hohlwandinstallation
- Lüftungsschlitze in der Tür zur Ableitung der Verlustwärme
- Optimale Kombination von Stromkreis- und Kommunikationsverteilung
- Varianten mit WLAN Tür erhältlich
- 5-reihiges Gehäuse mit 2 bzw. 3 Verteilerreihen und entsprechendem Kommunikationsfeld
- Zwei Verteiler kombiniert in einer platzsparenden Einheit

Abmessungen

Höhe	900 mm
Breite	365 mm
Tiefe	98 mm
Höhe Ausschnitt HW	860 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Höhe Nische UP	893 mm
Breite Nische UP	359 mm
Aufbauhöhe T+R	9 mm
Putzausgleich	15 mm

Werkstoff

Material Kasten	PS
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

Zubehör		Technische Merkmale	
Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO60-2)	Geeignet für Plattenstärke	8-40 mm
	2x Montageplatte		
	1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE)		
	1x Steckdose		
	1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set)		
Empfohlener Zukauf	Mauerkralen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set) Abdeckstreifen (ADS12W)		
Zertifikate & Standards		Eigenschaften	
VDE	ja	Montageart	HW/UP
Glühdrahtprüfung	850 °C	Farbe	weiß, ähnl. RAL 9016
REACH	nein	Schlagfestigkeit	IK07
RoHS	ja / Ausnahme 6c	Anzahl Teilungseinheiten	28
Normen	• DIN EN 60670-1	Anreihbar	ja
	• DIN EN 60670-24	Plombierbar	ja
	• DIN EN 61439-1		
	• DIN EN 61439-3		
	• DIN 43871		