



UP Kleinvert. Jumbo 5r., UPV60+10ST, mit Schraubklemme

Artikel-Nr.: 7210063

Typ: UPV60+10ST

Einfach und zuverlässig für die Unterputzmontage

Abmessungen

Höhe	900 mm
Breite	365 mm
Tiefe	98 mm
Höhe Nische UP	893 mm
Breite Nische UP	359 mm
Aufbauhöhe T+R	9 mm
Putzausgleich	15 mm

Werkstoff

Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zubehör

Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO60+10) 1x PE-Schraubklemme (KPE34) 2x N-N-Schraubklemme (KN17N)
-------------	--

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Leitungseinführung	hinten: 8x M25

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1 • DIN EN 60670-24 • DIN EN 61439-1 • DIN EN 61439-3 • DIN 43871

Eigenschaften

Montageart	UP
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl Teilungseinheiten	70
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja