



HW Kleinvert. Jumbo 3r., HWV36+6ST, mit Schraubklemme

Artikel-Nr.: 7230017
Typ: HWV36+6ST

Einfach und zuverlässig für die Hohlwandmontage

Abmessungen	
Höhe	650 mm
Breite	365 mm
Tiefe	98 mm
Höhe Ausschnitt HW	610 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Aufbauhöhe T+R	9 mm

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff	
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

Zubehör	
Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO36+6) 1x PE-Schraubklemme (KPE34) 1x N-N-Schraubklemme (KN17N) 1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set)
Empfohlener Zukauf	ADS12W

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 6,0 Watt 15 K = 10,0 Watt 20 K = 14,5 Watt 25 K = 19,0 Watt 30 K = 24,0 Watt

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1 • DIN EN 60670-24 • DIN EN 61439-1 • DIN EN 61439-3 • DIN 43871

Eigenschaften

Montageart	HW
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl Teilungseinheiten	42
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja