



HW Geratedose E5100, Ø 68mm, t=60mm, winddicht

Artikel-Nr.: 7360051

Typ: E5100

Der Spezialist für Ihre IT-Anwendung

- Einhaltung von Biegeradien bei Netzwerk- und Datenleitungen
- Kombinierbar
- 3x Leitungseinführung für Simplex oder Duplex
- Garantiert luftdicht
- Fräsloch Ø 68 mm

Abmessungen

Tiefe	60 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	5-25 mm
Bemessungsspannung	400 V
Leitungsrückhalt	ja
Leitungseinführung	2
Leitungseinführung Duplex	1
Leitungseinführung Netzwerkleitung	2

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften

Montageart	HW
Schutzart (IP)	IP30
Anreihbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja