

Datenblatt Art. 331.072

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PRIMO Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Wiederanschließbar	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable Rewireable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 9x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 9x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Grün beleuchtet		Switch Green illuminated	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz SPD Typ Nennspannung U _N Max. Leerlaufspannung U _{OC} Kurzschlussfestigkeit Garantierter Schutzgrad TOV Charakteristik U _T /t _T Ansprechzeit t _a mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige	3 230-250VAC; 50Hz 6kV 1,5kA Up: L-N: 2,0kV L/N-PE: 1,5 kV 400V, 5 sec. <25ms	Surge Protection SPD Type Nominal voltage U _N Max. open-circuit voltage U _{OC} Short Circuit Resistance Guaranteed protection level TOV Withstand U _T /t _T Reaction time t _a With visual function and failure indicator	3 230-250VAC; 50Hz 6kV 1.5kA Up: L-N: 2.0kV L/N-PE: 1.5 kV 400V, 5 sec. <25ms

Weitere Produkteigenschaften	Further product attributes
------------------------------	----------------------------

Plattform Standard (kHE)

Material

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x PRIMO Steckdosenleiste

Im Karton

Plattform Standard (kHE)

Material

Housing:
Aluminium, anodised

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x PRIMO power strip

In carton

Umgebungsbedingungen	Environmental conditions
----------------------	--------------------------

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25° - 60°

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%

Schutzart IP20

Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C

Protect from direct sunlight.

Surrounding temperature during transport and storage -25° - 60°

Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%

Protection type IP20