

End-Abdichtungen

Ø 4 - 8 mm

(siehe Tabelle links / Seite 10)



Dichtgummis

Ø 4 - 8 mm

Art. -Nr.	Beschreibung	Farbe	VPE
823550.1	Dichtgummi 0,9 mm	violett	100 St./Btl.
823550.2	Dichtgummi 1,25 mm	rot	100 St./Btl.
823550.3	Dichtgummi 1,6 mm	grün	100 St./Btl.
823550.35	Dichtgummi 2,1 mm	blau	100 St./Btl.
823550.4	Dichtgummi 2,5 mm	gelb	100 St./Btl.
823550.9	Dichtgummi geschlossen	schwarz	100 St./Btl.

FILOfarm 4 - 10 mm Einzelzugabdichtungen

getestete Gasdichtheit bei 0,5 bar, 30 Minuten, 20°C

Ø Rohr (außen / innen mm)	Ø Öffnung Gummidichtung (mm)																																						
	0,9			1,25			1,6			2,1			2,5					2,9			3,3			3,8															
	Ø Faser / Kalibermaß (mm)																																						
	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						
4 / 2,5																																							
4 / 3																																							
5 / 2,5																																							
5 / 3																																							
5 / 3,5																																							
6 / 2,5																																							
6 / 3																																							
6 / 4																																							
7 / 3																																							
7 / 4																																							
7 / 5																																							
7 / 5,5																																							
8 / 3																																							
8 / 4																																							
8 / 5																																							
10 / 6																																							
10 / 8 *																																							

Diese Werte sind Richtwerte. Die tatsächlichen Werte sind abhängig von einer fachgerechten Montage und können abweichen, je nach Toleranzen des Kabel- und Hüllrohrdurchmessers, Art des Mantelwerkstoffes etc. Dieser Bericht dient zur Information, es können keine Rechte daraus abgeleitet werden. Fasern mit gerippten Kabelmänneln können nicht abgedichtet werden.

* Nur für Rohre mit glatter Innenwand geeignet