



Kabelbinder

GT Kabelbinder sind leicht und sicher zu verarbeiten. Das umfangreiche Standard-Sortiment besteht aus:

- Kabelbinder-Längen von 100 mm bis 720 mm
- Breiten von 2,5 mm bis 7,8 mm
- Standard- und UV-stabilisierten Kabelbindern

Vorteile

- Wirtschaftlich
- Hohe Reißfestigkeit
- Universell einsetzbar
- Bedarfsgerechte Verpackungseinheiten
- Installationstemperatur -10°C bis +60°C
- Durch Innenverzahnung leichtes Einführen und Anziehen
- UL-gelistet
- Schwer entflammbar UL 94 V-2

Technische Daten

Anwendung	Typ	Umgebungs- temperatur	Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	Chemikalien- beständigkeit	Material/ Farbe
Vorwiegend in Innenräumen, Schalt-schränken	KB	- 40 °C bis + 85 °C kurzfristig bis + 105 °C	Hohe Witterungsbestän- digkeit, bei Verwendung in Innenräumen kann auch nach Jahren keine Alterung festge- stellt werden.	Sehr gute Beständig- keit gegen Fette, Öle, Alkalien und Kohlenwas- serstoffe. Nicht beständig gegen Säuren.	Polyamid 6.6 natur/ transparent
Freiluft	KBF	- 40 °C bis + 85 °C kurzfristig bis + 105 °C	UV-beständig	Sehr gute Beständig- keit gegen Fette, Öle, Alkalien und Kohlenwas- serstoffe. Nicht beständig gegen Säuren.	Polyamid 6.6 schwarz

Kabelbinder natur/transparent

Länge x Breite mm	Bündelung max. ø mm	Zugkraft max. N	Anzugskraft Kabelbinderzange N	Artikel Nummer	Typ
100 x 2,5	25	80	50	160 100	KB 100 x 2,5
140 x 2,5	35	80	50	160 101	KB 140 x 2,5
160 x 2,5	44	80	50	160 126	KB 160 x 2,5
200 x 2,5	55	80	50	160 102	KB 200 x 2,5
150 x 3,6	39	180	70	160 103	KB 150 x 3,6
200 x 3,6	55	180	70	160 104	KB 200 x 3,6
290 x 3,6	78	180	70	160 105	KB 290 x 3,6
370 x 3,6	102	180	70	160 106	KB 370 x 3,6
195 x 4,8	52	220	115	160 107	KB 195 x 4,8
285 x 4,8	81	220	115	160 108	KB 285 x 4,8
360 x 4,8	102	220	115	160 109	KB 360 x 4,8
300 x 7,6	88	550	270	160 110	KB 300 x 7,6
380 x 7,6	110	550	270	160 111	KB 380 x 7,6
760 x 9	236	800	390	160 112	KB 760 x 9

Kabelbinder schwarz, UV-stabilisiert

Kabelbinder schwarz, UV-stabilisiert

Länge x Breite mm	Bündelung max. ø mm	Zugkraft max. N	Anzugskraft Kabelbinderzange N	Artikel Nummer	Typ
100 x 2,5	25	80	50	160 113	KBF 100 x 2,5
140 x 2,5	35	80	50	160 114	KBF 140 x 2,5
160 x 2,5	44	80	50	160 127	KBF 160 x 2,5
200 x 2,5	55	80	50	160 115	KBF 200 x 2,5
150 x 3,6	39	180	70	160 116	KBF 150 x 3,6
200 x 3,6	55	180	70	160 117	KBF 200 x 3,6
290 x 3,6	78	180	70	160 118	KBF 290 x 3,6
370 x 3,6	102	180	70	160 128	KBF 370 x 3,6
195 x 4,8	52	220	115	160 120	KBF 195 x 4,8
285 x 4,8	81	220	115	160 121	KBF 285 x 4,8
360 x 4,8	102	220	115	160 122	KBF 360 x 4,8
300 x 7,6	88	550	270	160 123	KBF 300 x 7,6
380 x 7,6	110	550	270	160 124	KBF 380 x 7,6
760 x 9	236	800	390	160 125	KBF 760 x 9