




Dreidornzangen für Schläuche und Tüllen

K, S, SS

Mit den Dreidornzangen K, S, SS können Tüllen und Schläuche aufgeweitet werden, um sie komfortabel auf ein Kabel zu schieben.

Hauptmerkmale

- Für die Montage von Tüllen auf Kabeln und Leitungen
- Tülle einfach auf die Dorne schieben
- Zange zusammendrücken und über das Kabel ziehen
- Zange schließen, die Tülle ist platziert
- Für eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (s. Kapitel 2.3)



Dreidornzange; D = max. Anwendungsdurchmesser



Einfache und sichere Montage von Tüllen und Schläuchen durch Dreidornzangen.

TYP	Bezeichnung	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Ø D max.	Max. Tüllenlänge	Art.-Nr.
K TOOL	Dreidornzange K	5,0	10,0	17,0	32	621-80007
D KIT	Dreidornzange Kit	1,2	11,5	17,0	32	621-80005
S TOOL	Dreidornzange S	2,5	4,0	15,0	20	621-80009
SS TOOL	Dreidornzange SS	1,2	2,0	15,0	20	621-80008

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Verarbeitungswerkzeuge

Verarbeitungswerkzeuge für Geflecht- und Gewebeschläuche



Heißschneidegerät

HSGO

Das Heißschneidegerät HSGO wird zum sauberen Schneiden von Geflecht- und Gewebeschläuchen verwendet. Die Schnittkante franst nicht aus, sondern verschmilzt.

Hauptmerkmale

- Leicht und robust
- Aufheizen per Tastendruck
- Schneidet sauber und in wenigen Sekunden
- Einzelne Fäden schmelzen und verschweißen
- Kein Ausfransen der Schläuche



Ein Ersatzmesser ist mit der Artikelnummer 170-99002 separat erhältlich.



Das Ausfransen beim Schneiden eines Geflechtsschlauchs lässt sich mit dem HSGO vermeiden.

TYP	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.
HSGO	1,15 kg	Blau (BU)	170-99001

Technische Änderungen vorbehalten.