

4 046725 401377

Leistungsmerkmale

LED-Modul für SPLIXX 2.0 (DEHA Nr.: 6994034)
4300 lm–7200 lm, 4000 K, CRI 80–89,
inkl. Steckklemme

DEHA-Nummer

7015900

Artikelnummer

5640-30-0010

EAN

4046725401377

Kennzeichnung




Allgemeine Daten

Merkmale			
Breite	79 mm	Farbkonsistenz (McAdam-Elipse)	SDCM6
Höhe/Tiefe	68 mm	Lichtfarbe	weiß
Länge	1506 mm	Farbtemperatur	4000 K
Geeignet für Wandmontage	ja	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	C	Farbtemperatur einstellbar	nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 h	Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4300 lm	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Austauschbares Betriebsgerät	ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leiterquerschnitt	2,5 qmm	Mit Leuchtmittel	ja
Anschlussart	Steckklemme	Mit Betriebsgerät	ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20 - 40 °C	Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Geeignet für Deckenmontage	ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Spannungsart	AC	Schutzart (IP)	IP65
Nennstrom	200 - 350 mA	Schutzklasse	I
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	4	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“	ja
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	7	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >120°
Max. Systemleistung	24 W	Lichtaustritt	direkt
Leistungsfaktor	0,9	Schlagfestigkeit	IK08
Polzahl	3	Leuchtenlichtausbeute	180 lm/W
Gehäusefarbe	grau	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7015900	LED-Modul für SPLIXX®2.0	5640-30-0010	4046725401377	Stück



Performance features

LED module for SPLIXX 2.0 (DEHA No.: 6994034)
4300 lm–7200 lm, 4000 K, CRI 80–89,
incl. push-in terminal

DEHA number

7015900

Item number

5640-30-0010

EAN

4046725401377

label



General Data

Features			
Width	79 mm	Colour consistency (McAdam ellipse)	SDCM6
Height/depth	68 mm	Colour of light	White
Length	1506 mm	Colour temperature	4000 K
Suitable for wall mounting	yes	Colour rendering index CRI	80-89
Highest energy efficiency class of the exchangeable lamp	C	Adjustable color temperature	No
Rated life time L80/B10 at 25 °C	50000 h	Material housing	Polycarbonate
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	4300 lm	Material cover	Plastic, structured
Austauschbares Betriebsgerät	yes	Lamp type	LED not exchangeable
Conductor cross section	2,5 qmm	With light source	yes
Connection type	Plug clamp	Control gear included	yes
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1	-20 - 40 °C	Type of wiring	Through wiring included
Type of control gear	LED operating device current-controlled	Suitable for suspended mounting	yes
Lichtstrom einstellbar	Positions	Suitable for ceiling mounting	yes
Adjustable beam angle	No	Suitable for surface mounting	yes
Voltage type	AC	Degree of protection (IP)	IP65
Nominal current	200 - 350 mA	Protection class	I
Max. number of lights Circuit breaker B16	4	Luminaire with limited surface temperature, sign „D“	yes
Max. number of lights Circuit breaker C16	7	Beam angle	extra-wide beam >120°
Max. system power	24 W	Light outlet	Direct
Power factor	0,9	Impact strength	IK08
Number of poles	3	Luminaire efficacy	180 lm/W
Colour housing	Grey	Filament test according to IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7015900	LED-Modul für SPLIXX®2.0	5640-30-0010	4046725401377	Piece