

GF6 Profi-Set Glasfaserstab Ø 6 mm mit Meterzähler

für Rohrdurchmesser 40 - 100 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: **10059** | **10061** | **10063** | **10065**

VIDEO
QR Code
GF6
Hier klicken Video

KG 320
Hier klicken Produktinformationen

Ergonomischer Halte- und Tragegriff

RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich

Seitliche Feststellbremse

Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse

Integrierter digitaler Meterzähler (m/ft)

Ausziehbare Standfüße u. Staufach inkl. Zubehör

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm

Achtung! Stromleitend

Ausziehbare Standfüße

Staufach

Position: Schnellauslauf

Position: Automatische Auslaufbremse

Symbolbilder

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
6 mm	40 - 100 mm	168 mm	80 mm	2200 kg	320 kg

DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	10059	10061	10063	10065
PREIS €	€ 341,00	€ 369,00	€ 401,00	€ 468,00
LÄNGE	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT	8,415 kg	8,943 kg	9,213 kg	10,157 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung			
BIEGERADIUS	168 mm			
ROHR Ø	optimal von 40 - 100 mm			
ABMESSUNG	L x 550 x B 250 x H 655 mm			
GESAMTBRUCHLAST	320 kg			

BESCHREIBUNG

GF6 Profi-Set – Glasfaserstab Ø 6 mm mit robustem Stahlhaspel (KTL-/pulverbeschichtet) Ø 530 mm, integriertem digitalem Meterzähler, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm und inkl. Zubehör (siehe Lieferumfang). Der integrierte digitale Meterzähler ermöglicht eine präzise Längenkontrolle mit umschaltbarer Anzeige in Meter oder Fuß. Das neue Doppelauslaufsystem lässt sich durch einfaches Herausziehen des roten Bedienknopfes schnell zwischen Schnellauslauf (untere Position) und automatischem Auslauf mit automatischer Auslaufbremse (obere Position) umstellen und ermöglicht dadurch ein kontrolliertes sowie effizientes Arbeiten. Die zusätzliche Feststellbremse fixiert die Haspel und verhindert ein unbeabsichtigtes Drehen. Ausziehbare Standfüße sorgen für hohe Standfestigkeit, während das integrierte Staufach praktischen Platz für Zubehör bietet. Der Glasfaserstab verfügt über eine Bruchlast von bis zu 2200 kg. Die Gesamtbruchlast liegt bei 320 kg.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser von 40 mm bis 100 mm.

Lieferumfang: 1 x GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm - Profi-Set mit integriertem Meterzähler, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Stahlhaspel Ø 530 mm inkl. Doppelauslaufsystem, ausziehbare Standfüße mit Staufach, inkludiertes Zubehör: 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle, 1 x Batterie CR2032

VORTEILE

- Inkl. digitalem Meterzähler
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 2200 kg
- Gesamtbruchlast 320 kg
- Biegeradius 168 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

50 m - Art.-Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen

RC3 Inspektionskamera (digital)

15 m - Art.Nr. 10214



Hier klicken Produktinformationen