

**Anwendung**

Geräteschraube Senkkopf mit Kombi-Kreuzschlitz, alle gängigen Schraubendreher mit Schlitz oder Kreuz können hier verwendet werden. Die seitliche Begrenzung des Schlitzes verhindert ein Abrutschen des Schraubendrehers. Das Material der Schraube ist galvanisch verzinkt. Durchmesser Schraubenkopf = 5,5 mm, Durchmesser der Schraube = 3,2 mm Länge der Schraube = 15 mm. Die Geräteschraube wird zur Befestigung und Fixierung von Unterputzdosens sowie Unterputzkästen sowie deren Deckel genutzt.

Material Schraube: Stahl, galvanisch verzinkt
 Kopfform Schraube: Senkkopf
 Kopf Ø Schraube: 5,5mm
 Antrieb Schraube: Kombi-; Kreuzschlitz
 Gewinde Schraube: M3; selbstschneidend
 Ø Schraube: 3,2mm

DEHA Nummer

5060177

Artikelnummer

2260-10-0003

EAN

4046725357629

Vorteile

- Durch den Kombi-Kreuzschlitz können alle gängigen Schraubendreher mit Schlitz oder Kreuz verwendet werden.
- Die seitliche Begrenzung des Schlitzes verhindert ein Abrutschen des Schraubendrehers.

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5060177	GS 3,2x25	2260-10-0003	4046725357629	200 Stück

**Performance features**

Tool screw Countersunk head with combi-cross slot, all common screwdrivers with slot or cross can be used here. The lateral limitation of the slot prevents slipping of the screwdriver. The material of the screw is galvanized. Diameter = 3,2 mm, length = 15 mm. The device screw is required for fixing and fixing flush-mounted boxes as well as flush-mounted boxes and their covers

Material:	steel, galvanized
Head shape:	cpuntersunk
Ø Head:	5,5 mm
Drive screw:	combi-cross slot
Screw thread:	M3; self-tapping
Ø screw:	3,2 mm

DEHA number

5060177

Item number

2260-10-0003

EAN

4046725357629

Benfits

- Thanks to the combination cross-slot, all standard screwdrivers with slot or cross slot can be used.
- The lateral limitation of the slot prevents slipping of the screwdriver

Order data

DEHA-No.	type	item no.	EAN	VPE
5060177	GS 3,2x25	2260-10-0003	4046725357629	200 pcs