

**Leistungsmerkmale**

Die RED LED Wand-/Deckenleuchte ist ausgesprochen vielseitig einsetzbar und zudem formschön. Dank ihrer per Kippschalter wählbaren Farbtemperatur zwischen 3.000, 4.000 und 6.000 K eignet sie sich sowohl für Arbeits- als auch für Wohnräume.

Die Vielseitigkeit der RED LED Wand-/Deckenleuchte zeigt sich zusätzlich in ihrer hohen Lebensdauer von >50.000 Stunden, der Schutzart IP54 sowie der großen Schlagfestigkeit von IK07.

Die LED-Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.

DEHA-Nummer

5257038

Artikelnummer

5610-30-0001

EAN

4046725358091

Kennzeichnung

50.000h

CRI
>80IP
54W
19K
3.000 | 4.000
6.000
schaltbarlm
1.880

Allgemeine Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	100 - 240V DC 200 - 240V AC
Stromart	Wechselstrom (AC), Gleichstrom (DC)
Netzfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Präsenzmelder	Nein
Tageslichtsensor	Nein
LED Type	SMD 2835

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Powerfaktor	> 0,5
Startzeit	< 0,5 sek
Aufwärmzeit	< 0,5 sek

Zusätzliche Daten

Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
Arbeitstemperatur	-20 bis +45 °C
Lagertemperatur	-20 bis +65 °C
Schutzart	IP54
Abstrahlwinkel	120°
Anzahl der Schaltzyklen	>20.000
Nennlebensdauer	50.000h

Mechanische Daten

Material	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiß

LED Decken- und Wandleuchte

Nennleistung	19 W
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000K*
Lichtstrom	1880 lm ± 10%
Durchmesser / Höhe	300x40 mm
Eingangsspannung	200 - 240V AC 100 - 240V DC



* Leistungen und Farbtemperatur sind per Kippschalter wählbar.

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5257038	5610-30-0001	5610-30-0001	4046725400448	1 Stück

Technische Änderungen vorbehalten

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721


DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland

www.deha.de

www.wir-sind-red.de

**RED**[®]**SIMPLY. CONVINCING.**

LED wall and ceiling light

**Performance features**

The RED LED wall / ceiling light is extremely versatile and also elegant. Thanks to its color temperature between 3.000, 4.000 and 6.000 K, which can be selected using a toggle switch, it is suitable for both work and living spaces.

The versatility of the RED LED wall / ceiling people is also evident in their long service life of > 50,000 hours, protection class IP54 and the high impact resistance of IK07.

The LED lamps in the luminaire cannot be replaced.

DEHA number

5257038

Item number

5610-30-0001

EAN

4046725358091

label

50.000h

CRI
>80**IP**
54**W**
19**K**
3.000 | 4.000
6.000
schaltbar**lm**
1.880

Electrical data

Features

Operating voltage	100 - 240V DC 200 - 240V AC
Type of current	direct current (AC), alternating current (DC)
Power frequency	50/60 Hz
Dimmable	No
Presence detector	No
Daylight sensor	No
LED Type	SMD 2835

Light technical data

Colour rendering index	> 80 Ra
Power factor	> 0,5
Start time	< 0,5 sec.
Warm-up time	< 0,5 sec.

Additional data

Light source	Non replaceable LED module
Working temperature	-20 to +45 °C
Storage temperature	-20 to +65 °C
IP	IP54
Angle of reflection	120°
Number of switching cycles	>20.000
Running time	50.000 h

Mechanical data

Material	polycarbonate
Housing colour	white

LED wall and ceiling light

Rated power	19 W
Colour temperature	3000 / 4000 / 6000K*
Luminous flux	1880 lm \pm 10%
Diameter / height	300x40 mm
Input voltage	200 - 240V AC 100 - 240V DC



* Power and color temperature can be selected using a toggle switch.

Order data

DEHA-No.	Type	item no.	EAN	VPE
5257038	5610-30-0001	5610-30-0001	4046725400448	1 pc

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandels-gesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

www.deha.de

www.wir-sind-red.de