



Leistungsmerkmale

Die gerade Steckschlaufe ist geeignet für die Befestigung von Leitungen mit einem Durchmesser von 3mm bis 13mm. Die Steckschlaufe kann man ohne Werkzeug von Hand einstecken und ist somit schnell und einfach zu handhaben. Die Steckschlaufe ist geeignet für Stein, Beton, Hohlstein, Kalksandstein und Gasbeton. Der Kunststoff ist Halogen- und Silikonfrei. Merkmale der Temperaturbeständigkeit: 80° C langfristig, 130° C kurzfristig, -10° C bei Montage und -40° C bei Gebrauch. Die Steckschlaufe ist flammwidrig nach UL 84HB. Das Produkt ist unter UV-Belastung in trockenwarmen sowie auch feuchtwarmen Klima mindestens fünf Jahre ohne Verlust der Gebrauchseigenschaften zu verwenden und somit UV-Beständig.

DEHA Nummer

5343120
 5343121
 5343122

Artikelnummer

2110-40-0007
 2110-40-0008
 2110-40-0009

EAN

4046725358183
 4046725358190
 4046725358206

Kennzeichnung



Allgemeine Daten

Merkmale	5343120	5343121	5343122
Material	Polyamid gerade	Polyamid gebogen	Polyamid gebogen
Temperaturbest.	80 °C langfristig	80 °C langfristig	80 °C langfristig
	130 °C kurzfristig	130 °C kurzfristig	130 °C kurzfristig
	-10 °C bei Montage	-10 °C bei Montage	-10 °C bei Montage
	-40 °C bei Gebrauch	-40 °C bei Gebrauch	-40 °C bei Gebrauch
Flammwidrig	UL 84 HB	UL 84 HB	UL 84 HB
Ø Bündel max.	13 mm	28 mm	40 mm
Gewicht	0,17 kg	0,15 kg	0,13 kg
Halogenfrei	ja	ja	ja

Produktabbildungen



Bestelldaten

DEHA-Nummer	Typ	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	VE
5343120	BFM-SSL 13 grau	2110-40-0007	4046725358183	grau	200 Stk.
5343121	BFM-SSL 28 grau	2110-40-0008	4046725358190	grau	150 Stk.
5343122	BFM-SSL 40 grau	2110-40-0009	4046725358206	grau	100 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandels-gesellschaft mbH & Co.KG, Weillimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland

www.deha.de

**Performance features**

The straight push-in cable clip is suitable for attaching cables with a diameter of 3 mm to 13 mm. The push-in cable clip can be plugged in without tools only by hand and therefore it is quick and easy to handle.

The push-in cable clip is suitable for stone, concrete, hollow brick, limestone and aerated concrete. The plastic is halogen and silicone free. Characteristics of temperature resistance: 80 °C long-term, 130 °C short-term, -10 °C for assembly and -40 °C for use.

The push-in cable clip is flame retardant to UL 84HB. The product is to be used under UV exposure in dry and warm and humid climates for at least five years without loss of performance and thus UV-resistant.

DEHA number

5343120
5343121
5343122

Article number

2110-40-0007
2110-40-0008
2110-40-0009

EAN

4046725358183
4046725358190
4046725358206

Labels

General data

Merkmale	5343120	5343121	5343122
Material	Polyamid gerade	Polyamid gebogen	Polyamid gebogen
Temperatur res.	80 °C langfristig	80 °C langfristig	80 °C langfristig
	130 °C kurzfristig	130 °C kurzfristig	130 °C kurzfristig
	-10 °C bei Montage	-10 °C bei Montage	-10 °C bei Montage
	-40 °C bei Gebrauch	-40 °C bei Gebrauch	-40 °C bei Gebrauch
Flame retardant	UL 84 HB	UL 84 HB	UL 84 HB
Ø Bundle max.	13 mm	28 mm	40 mm
Weight	0,17 kg	0,15 kg	0,13 kg

Product images



Order data

DEHA-number	Type	Item-no.	EAN	Colour	VE
5343120	BFM-SSL 13 grau	2110-40-0007	4046725358183	grey	200 pcs.
5343121	BFM-SSL 28 grau	2110-40-0008	4046725358190	grey	150 pcs.
5343122	BFM-SSL 40 grau	2110-40-0009	4046725358206	grey	100 pcs.