


Doppelsteckhaken 4-12 mm, 6mm Bohrloch
Polyamid grau

4 046725 358329

Leistungsmerkmale

Der Doppelsteckhaken in grau ist für die Befestigung von einem oder zwei Kabeln mit einem Durchmesser von 4-12mm geeignet. Der Doppelsteckhaken kann ohne Werkzeug in ein 6mm Bohrloch gesteckt werden und dient somit der schnellen und absolut einfachen Befestigung mit der Hand. Es benötigt kein Schrauben und kein Schlagen. Mit dem Doppelsteckhaken kann man mehrere Durchmesser auf einmal befestigen. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei 80° C langfristig, 130° C kurzfristig, -10° C bei Montage und -40° bei Gebrauch. Der Doppelsteckhaken ist flammwidrig nach UL 84HB. Das Produkt ist unter UV-Belastung in trockenwarmen sowie auch feuchtwarmen Klima mindestens fünf Jahre ohne Verlust der Gebrauchseigenschaften zu verwenden und somit UV-Beständig.

DEHA Nummer

5343134

Artikelnummer

2110-30-0005

EAN

4046725358329

Kennzeichnung**Allgemeine Daten****Merkmale**

| | |
|-------------------------|--|
| Material | Polyamid |
| Temperaturbeständigkeit | 80 °C langfristig 130 °C kurzfristig -10 °C bei Montage -40 °C bei Gebrauch |
| Flammwidrig | UL 84 HB |
| Ø Kabel | 4 - 12 mm |
| Ø Bohrloch | 6 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Halogenfrei | ja |

Technische Änderungen vorbehalten.
Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

Push-In Hook STD 4-12 mm, 6mm drill hole
Polyamide grey

4 046725 358329

Performance features

The push-in hook in the colour grey is suitable for the attachment of one or two cables with a diameter of 4-12mm. The push-in hook can be inserted in a 6mm hole without the use of tools. With the push-in hook you can attach several diameters at once. The temperature resistance is 80 ° C long-term, 130 ° C short-term, -10 ° C for assembly and -40 ° for use. The push-in hook is flame retardant to UL 84HB. The product is to be used under UV exposure in dry and warm and humid climates for at least five years without loss of performance and thus UV-resistant.

DEHA number

5343134

Item number

2110-30-0005

EAN

4046725358329

labels**General data****Features**

| | |
|------------------------|--|
| Material | Polyamide |
| Temperature resistance | 80 °C long-term 130 °C short-term -10 °C Mounting -40 °C In use |
| Flame retardant | UL 84 HB |
| Ø cable | 4 - 12 mm |
| Ø Drill hole | 6 mm |
| Weight | 0,3 kg |