

Leistungsmerkmale

Die RED Kabeltrommel „Made in Germany“ ist nach der Vorschrift BGI/GUV-I 608 produziert. Der Trommelkörper ist aus hochwertigem, bruchsafe-rem und UV-beständigen Kunststoff (Polypropylen PP), auf Trommelkörper und Gestell 10 Jahre Garantie. Alle verwendeten Stecker und Steckdosen werden aus PA 6 gefertigt und sind ebenfalls schlag- und stoßfest. Der Trommelkörper ist auf einem stabilen Zweifußgestell aus Polycarbonat (PC) montiert. Der Trommelkörper besitzt ein integriertes Gewinde für ein einfaches, geordnetes Aufrollen. Der ergonomisch geformte Sicherheitstragegriff, sowie die Feststellbremse und Steck-einsteckmöglichkeiten sind weitere hochwertige Features dieser RED Kabeltrommel. Die Kabeltrommel ist für die Verwendung um elektrische Energie weiterzuleiten und zu verteilen. Die Trommel ist für härteste Einsätze speziell im Handwerk und auf der Baustelle entwickelt worden. Alle Kabeltrommeln werden einer Stückprüfung unterzogen und diese wird archiviert.

Technische Daten:

Abmessungen LxBxH: 312x240x385 mm
Schutzklasse IP54, UV-beständig, Witterungs-
beständig, Schlagfest
Material Gehäuse/Tragegestell: Polypropylen PP/
Polycarbonat
Temperaturbeständig zwischen -15 °C bis +60 °C
Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz
(VDE 0620), Vollisoliert K2,
Betriebsspannung 230 V
4 Steckdosen 230 V, Leitung H07RN-F 3G1,5

DEHA Nummer

5358205

Artikelnummer

2430-10-0002

EAN

4046725358459

Kennzeichnung


**IP
54**

ROT

Zusatzinformationen

- 10 Jahre Garantie auf Trommelkörper und Gestell
- Extrem bruchsafe
- Intelligenter Steckerparkplatz
- Stabiles Zweifußgestell
- 4x 250 V Steckdosen
- Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- Vollisoliert K2 und stückgeprüft

Allgemeine Daten

Merkmale	
Schutzklasse	IP54
Bestückung	4 Steckdosen 230 V
Querschnitt	3 G 1,5
Zuleitung	H07RN-F 3G1,5
LxBxH	312x240x385 mm
UV-beständig	ja
Witterungsbeständig	ja
Schlagfest	ja
Material Gehäuse	Polypropylen
Material Gestell	Polycarbonat
Material Steckdose	PA 6
Temperaturbeständig	-15 °C bis +60°C
Betriebsspannung	230 V
Kabellänge	40 m
Isolation	Vollisoliert (K2)
Farbe	schwarz/rot

Produktabbildungen



Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	Art.Nr.	EAN	Farbe	VPE
5358204	TROLL® 40 m	2430-10-0002	4046725358459	schwarz/rot	1 Stk.


Technische Änderungen vorbehalten.
 Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland



RED[®]

ÜBERZEUGT. EINFACH.
Cable-reel TROLL[®] 40 m



Features

The RED cable reel „Made in Germany“ is produced in accordance with BGI / GUV-I 608 regulations. The cable reel body is made of high-quality, unbreakable and UV-resistant plastic (polypropylene PP), on cable reel body and frame 10 years warranty. All used plugs and sockets are made of PA 6 and are also shock and impact resistant. The cable drum body is mounted on a stable twolegged frame made of polycarbonate (PC). The reel body has an integrated thread for easy, orderly rolling up. The ergonomically shaped safety handle, as well as parking brake and plug-in options are further high-quality features of this RED cable reel. The cable reel is used in transmitting and distributing electrical energy. The drum has been developed for the toughest applications, especially in the crafts and on the construction site. All cable reels undergo an individual test, and the results are archived.

DEHA number

5358205

Item number

2430-10-0002

EAN

4046725358459

Identification



IP
54



ROT

Additional information

- 10 years warranty on cable reel body and frame
- Fracture-proof
- Intelligent „plug parking“
- Stable two-legged frame
- 4x 250 V sockets
- Thermal circuit breaker with restart protection
- Fully insulated K2 and individual tested

General data

Features	
IP	IP54
Equipped with	4 sockets 230 V
Cross section	3 G 1,5
Supply	H07RN-F 3G1,5
LxWxH	312x240x385 mm
UV-resistant	yes
Weather resistant	yes
Shockproof	yes
Material housing	polypropylene
Material frame	polycarbonate
Material socket	PA 6
Temperature-resistant	-15 °C to +60°C
Operating voltage	230 V
Cable length	40 m
Insulation	Fully insulated (K2)
Colour	black/red

pictures



Order data

DEHA-Nr.	Type	Art.-Nr.	EAN	colour	VPE
5358204	TROLL® 40 m	2430-10-0001	4046725358459	black/red	1 pcs.