

FUP-SERIE: 3 FÜR ALLE FÄLLE

F-UNIVERSAL-KOMPRESSIONSSTECKER ZUR SCHNELLMONTAGE

3 TYPEN FÜR ALLE GÄNGIGEN KOAX-KABELTYPEN - STANDARD, MIDI & MINI



✓ Einfache und sichere Montage

Die FUP Universal-Kompressionsstecker ermöglichen eine einfache Montage insbesondere auch auf kalten und harten PE-Kabeln!

Durch eine verbesserte Kompressionstechnik muss das Geflecht nicht mehr zurückgeschlagen werden! Die Stecker gleiten leicht über das Kabel!!

Zum Abisolieren des Kabels und zum Verpressen werden Standard-Werkzeuge wie z.B. FCS10 (Abisolierer) und FUPW14 (Kompressionszange) verwendet.

✓ Besticht durch Qualität

- Erfüllt Schirmung Klasse A+
- Einfache und sichere Montage in Sekunden
- Einzigartiges QuickMount™ Verpresssystem
- Verbesserte Komprimierungstechnik (kein Umschlagen des Geflechtes notwendig)
- Nitin-6 Beschichtung für besten Korrosionsschutz
- Wasserdicht (30 m / 8 h)
- Betriebsbereich bis 3 GHz
- Schirmungsmaß 30-1000 MHz >120dB
- Bei Unitymedia gelistet und freigegeben

✓ Produkt

ART.NR.	REF.	BESCHREIBUNG	EAN
FUP0729	381010	F-Universal-Kompressionstecker 4,5 für SK0729plus	8424450185865
FUP0837	381210	F-Universal-Kompressionstecker 5,0 für SK0837plus	8424450185858
FUP2000	380210	F-Universal-Kompressionstecker 7,0 für SK2000/110/100/6plus	8424450185841
FUPW14	216320	Universal Kompressionszange	8424450186404
FUPS14	216325	Kompressionsset mit FCS10, FUPW14, 50x FUP2000	8424450186411

Das Geflecht nicht zurückschlagen!



Das Geflecht nicht zurückschlagen!



✓ Für alle gängigen Koax-Kabel-Typen

- FUP0729 für Mini Koax-Kabel mit 4,3 - 4,9 mm Außen-Durchmesser und 2,2 - 3,0 mm Dielektrikum (z.B. SK0729plus)
- FUP0837 für Midi Koaxial-Kabel mit 4,9 - 5,4 mm Außen-Durchmesser und 3,6 - 4,4 mm Dielektrikum (z.B. SK0837plus)
- FUP2000 für Standard Koaxial-Kabel mit 6,4 - 7,5 mm Außen-Durchmesser und 4,6 - 4,9 mm Dielektrikum (z.B. SK2000/110/100/6plus)