


INLINEVERSTÄRKER UND PEGELSTELLER

Inlineverstärker - Terr./SAT

- ▶ Fernspeisung über Receiver.
- ▶ VSR1118 terr./SAT mit Pegelsteller 0 ... - 10 dB.
- ▶ VST20 SAT mit Pegelsteller 0 ... - 10 dB.

Art.Nr.	VSR1118	VST20
Ref.Nr.	X5469	7485
Eingang	1	1
Ausgang	1	1
Frequenzbereich	MHz 47-2200	950-2150
Verstärkung	dB 11 ... 18	20
Max. Eingangspegel	dBµV 80	92
max. Stromaufnahme über Koaxkabel / Receiver	mA 50	60
Abmessungen (B x H x T)	mm 100 x 40 x 22	100 x 65 x 27



▶ VSR1118 (X5469)



▶ VST20 (7485)

Inlineverstärker UHF

- ▶ Fernspeisung über Koaxkabel.
- ▶ Gussgehäuse.
- ▶ F-Anschlüsse: F-Buchse / F-Quick-Stecker.

Art.Nr.	TVS13
Ref.Nr.	4006
Frequenzbereich	MHz 470-862
Verstärkung	dB 13
Max. Ausgangspegel	dBµV 98
Rauschmaß	dB < 4,5
Max. Stromaufnahme (24 Vdc)	mA 23
Abmessungen (B x H x T)	63 x 33 x 22



▶ TVS13 (4006)

Pegelsteller

- ▶ Mit DC-Pass.
- ▶ PST2050BS mit F-Buchse / F-Stecker.
- ▶ PST2050BB mit F-Buchse / F-Buchse.

Art.Nr.	PST2050BS	PST2050BB
Ref.Nr.	X4338	X4337
Frequenzbereich	MHz 5 - 2200	
Einstellbereich	dB 0 ... - 20	
Gleichspannungsdurchlass	mA 500	
Abmessungen (B x H x T)	mm 55 x 32 x 16	



▶ PST2050BB (X4337)



▶ PST2050BS (X4338)

- ▶ Mit DC-Pass.
- ▶ FPST2200FQ mit F-Buchse / F-Quick-Stecker.
- ▶ PST862 mit IEC-Anschlüssen Stecker/Kupplung.
- ▶ Gussgehäuse.

Art.Nr.	PST862	PST2200FQ
Ref.Nr.	5165	4005
Einstellbereich	dB 0...20	
Frequenzbereich	MHz 47-862	5-2200
Anschlüsse	IEC	F
Abmessungen (B x H x T)	mm 47 x 35 x 19	63 x 33 x 22



▶ PST862 (5165)



▶ PST2200FQ (4005)



INLINEVERSTÄRKER UND SPERRKREISE

Sperrkreise

Art.Nr.	Ref.Nr.	Beschreibung
TSK2	4162	2 Kanäle terr. einstellbar IEC-Anschlüsse
TSK1	4007	1 Kanal einstellbar F-Buchse/F-Quickstecker UHF 470-862MHz
TSKG2	4163	Wetterschutzgehäuse für TSK2

Art.Nr.	TSK2		TSK1
Ref.Nr.	4162		4007
Einstellungen	2		1
Kanäle	1	2	
Dämpfung	UHF	< 1	< 1
	BIII	< 2	-
	UKW	< 10	-
	Bl	< 15	-
Einstellbereich	VCn	> 35	15-20
	VCn±1	-	< 3
	VCn±2	< 3	-
Anschlüsse	IEC		F
DC-Pass	ja		
Abmessungen (B x H x T)	mm	74 x 55 x 23	63 x 33 x 22

VC: Videoträger, N: Kanalnummer



▲ TSK2 (4162)



▲ TSK1 (4007)



▲ TSKG2 (4163)

UKW - Sperrkreis

- ▶ Zum Unterdrücken von zu hohen Rundfunkfrequenzpegeln.
- ▶ Sechs UKW - Frequenzen einzeln abstimmbar.
- ▶ Sperrtiefe 18 dB.

Art.Nr.	USK6	
Ref.Nr.	X4406	
Frequenzbereich	MHz	87,5 - 108
Sperrtiefe	dB	18
Abmessungen (B x H x T)	mm	100 x 50 x 30



▲ USK6 (X4406)

Zweitgeräteverstärker

- ▶ Zum Anschluß von zwei Fernsehempfängern an eine Antennensteckdose.
- ▶ Eingang IEC - Buchse, 2 Ausgänge IEC - Stecker.
- ▶ Aktiver Zweigeräteverteiler.

Art.Nr.	ZVST862	
Ref.Nr.	X5471	
Frequenzbereich	MHz	4 - 862
Verstärkung je Ausgang	dB	7
Abmessungen (B x H x T)	mm	44 x 48 x 24



▲ ZVST862 (X5471)

