

SPEISESYSTEME

Die neue LNB Generation mit 3 Jahren Garantie



Die neue LNB Serie zeichnet sich durch noch bessere technische Daten aus.

Das kleine Gehäuse fällt durch sein technisches Design ins Auge und ist durch seine Größe für den Multifeed Empfang¹ geeignet. Das niedrige Rauschmaß von 0,3dB typ. garantiert einen problemlosen Empfang.

Natürlich wird der Wetterschutz von INNEN herausgezogen und besteht wie der Rest des Gehäuses aus witterungsbeständigem Kunststoff.

- ▶ Durchdachte Bauform.
- ▶ Spannungsversorgung durch Receiver/Multischalter
- ▶ Niedriges Rauschmaß.
- ▶ Sehr einfache Montage.
- ▶ Quatro Ausgänge farblich markiert.
- ▶ Extra langer Wetterschutz von innen.
- ▶ Exakte Linearität.
- ▶ Betriebstemperatur -40°...+60°.
- ▶ Verpackung: farbiger Einzelkarton.



▲ SP42EN (746902)

Art. Nr.	SP4EN	SP42EN	SP44EN	SPU44EN
Ref. Nr.	746902	747002	747102	747202
Typ	Single	TWIN	QUATRO	QUAD
Feeddurchmesser	mm 40			
Zum Anschluss von...	1 Teilnehmer	2 Teilnehmer	Multischalter	bis 4 Teilnehmer
Rauschmaß typ.	dB 0,3			
Erweiterbar mit Multischalter	nein	nein	ja	MULTRIX-Serie
Eingangsfrequenz	GHz 10,7 - 11,7			
	GHz 11,7 - 12,75			
Oszillatorfrequenz	GHz 9,75 / 10,6			
Verstärkung typ.	dB 60 ± 4			
Speisespannung	Vdc 14 / 18	Vdc 14 / 18	Vdc 11,5 - 19	Vdc 14 / 18
Bandumschaltung	KHz 0/22	KHz 0/22	-	KHz 0/22
Ausgang 1	schaltbar	schaltbar	V / L - schwarz ⁽²⁾	schaltbar
Ausgang 2	-	schaltbar	V / H - rot ⁽²⁾	schaltbar
Ausgang 3	-	-	H / H gelb ⁽²⁾	schaltbar
Ausgang 4	-	-	H / L grün ⁽²⁾	schaltbar
Stromaufnahme max.	mA 80	mA 120	mA 150	mA 150

(1): nicht für 3° Schielanlagen geeignet.

(2): die Eingänge an den MULTRIX Multischalter sind auch farblich gekennzeichnet.

SYMBOL

