


BEFESTIGUNGSTECHNIK


Winkelwandhalter, feuerverzinkt, sehr stabile Ausführung

Art.Nr.	Ref.Nr.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Ø (mm)
WWH22	X2309	220	300	200	48
WWH44 mit drei Rohrverstrebungen	X2312	440	300	200	48
WWH60 mit drei Rohrverstrebungen	X2314	600	300	200	48



Winkelwandhalter, feuerverzinkt "Hit"


Art.Nr.	Ref.Nr.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Ø (mm)
WWH25HIT	X2310	250	300	200	38
WWH40HIT	X2311	400	300	200	38



Winkelwandhalter, Aluminium – TÜV geprüft *


Art.Nr.	Ref.Nr.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Ø (mm)
ALU250	X2005	250	250	150	50
ALU350	X2006	350	250	150	50
ALU450	X2007	450	250	150	50

* geeignet für Spiegelgröße max. 85 cm, bis 160 km/h Windgeschwindigkeit




Winkelwandhalter, "ausziehbar" feuerverzinkt

Art.Nr.	Ref.Nr.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Ø (mm)
WWH5075	X2313	500-750	320	200	50



Winkelmasthalter, feuerverzinkt (Einspannweite max. 100mm)

Art.Nr.	Ref.Nr.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Ø (mm)
WMH44	X2294	440	300	200	50



Mauerhalterungen mit 2 x Dreibein (außer MAHA60100)

Art.Nr.	Ref.Nr.	a (mm)	b (mm)
MAHA60100*	X2172	100	bis 60
MAHA60225*	X2173	225	bis 60
MAHA60500*	X2174	500	bis 60
MAHA89225*	X2176	225	bis 89
MAHA89440*	X2177	440	bis 89

* Lieferumfang 1 Paar

