

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
center conductor
outer conductor
mating life

Components

center contact
outer contact
bayonet
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
working voltage
voltage proof
insulation resistance

contact resistance
center contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Bajonett
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand

Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G10 (UT-141):
1673A BELDEN = SM 1168A BELDEN alt,
EZ 141 SUHNER, Flexiform 402 NM Habia Cable,
RG-402/U, SUCOFORM 141 SUHNER,
UT-141 MICRO-COAX

IEC 61169-08
A12
solder / löt
solder / löt
>500


Materials / Material

brass / Messing
brass / Messing
zinc diecast / Zinkdruckguss
PTFE
silicone/Silikon

Finish / Oberfläche

NiP-Au
Ag2CuSnZn0,5
Cu6Ni6

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
					01.07.2014	KL	
				gepr./ appr	02.07.2014	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				5:1 (1:1)	BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01000A0027		
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 05.09.2005		
							Maße/ dimensions: mm
							Original : DIN A4
a	25923	01.07.2014	KL				Blatt/ sheet 1 von/ of 1