



Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

© G 8: G02232 D Suhner, K 02252 D Suhner, HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT, RD-316

interface dimensions acc. to assembly code

① Steckgesicht nach Montageanleitung

IEC 61169-8
② A0520

Components

centre conductor
outer conductor
crimp ferrule
bayonet
insulator
gasket

Bauteile

Innenleiter
Außenleiter
Crimprohr
Bajonett
Isolierung
Dichtung

Materials / Material Finish / Oberfläche

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu SF w
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
NBR

© NiP-Au
Cu2Ni5
Ni5
Cu6Ni6

Environmental
RoHS compliant

③ **Umgebung**
RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				23.08.2016	MA	
				16.09.2016	BJ	ca./approx. 14
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Angle Plug BNC-Kabelwinkelstecker		
			unt. Maß/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
c	24940	23.08.2016	MA	K	J01000A0033	
a	5645	29.05.1995	UE	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 16.05.1995		