

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
bayonet
insulator
gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Bajonett
Isolierung
Dichtung

Umgebung
(b) RoHS konform



- (a) G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, Speedfoam 240 HFJ, TZC 500 25, SX 04172 B-60, WCX240
- (b) G54: H 155 POPE, Low Loss 1.4/3.8, MRC 240 Flex

- (a) IEC 61169-8 (b)
- (a) A0231
crimp
crimp (a)
≥ 500

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
(c) NiP-Au
Cu2Ni5
Ni5
Cu6Ni6

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	25.08.2016	MA	
			gepr./ appr.	16.09.2016	BJ	ca./approx. 11
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Straight Plug cr/cr BNC-Kabelstecker cr/cr		
			untst. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
c	24940	25.08.2016	MA	K	J01000A0049	
a	17233	28.11.2005	MA	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 20.11.1996	