



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor  
mating life

**Components**  
centre contact  
outer contact  
crimp ferrule  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Umgebung**  
RoHS konform

- Ⓐ G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 Low Loss, 7810A, 9913, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400, RF 400 TT, Speedfoam 400 HFJ, TZC 500 32, WBC-400, WCX400
- Ⓒ
- Ⓓ
- Ⓔ G55: 9913F, MRC 400 Flex

IEC 61169-8  
A3326  
crimp  
crimp  
> 500

**Materials / Material**  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
Cu SF w  
CuZn39Pb3  
PTFE  
NBR

**Finish / Oberfläche**  
Ⓔ NiP-Au  
CuSnZn3  
CuSnZn3  
CuSnZn3

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				25.08.2016	MA	
				16.09.2016	BJ	ca./approx. 17,83
e	24940	25.08.2016	MA	Benennung/ title		
d	21949	21.06.2010	GB	Maßstab/ scale 2:1 BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		
c	20137	29.07.2008	MA	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
b	15978	04.10.2004	BJ	K	J01000A0061	
a	15875	25.08.2004	GE	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 13.12.2002	