



Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to panel piercing centre contact

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach Montagebohrung Innenkontakt

IEC 61169-8
Z002
solder /löt (c)

Components
centre contact

Bauteile
Innenkontakt

Materials / Material
copper beryllium / Kupfer-Beryllium (f)
brass / Messing (c)
brass / Messing
steel; tin bronze / Stahl; Zinnbronze
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
gold plated / vergoldet (Ni2Au0,8)
nickel plated / vernickelt
nickel plated / vernickelt
nickel plated / vernickelt

outer contact
other metal parts
serrated lock washer

Außenkontakt
sonstige Metallteile
Fächerscheibe

insulators
gaskets

Isolierungen
Dichtungen

Electrical characteristics
impedance

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand

50 Ω

Environmental
barrier sealing
panel sealing
RoHS compliant

Umgebung
Längsdichtigkeit
Einbaudichtigkeit
RoHS konform (d)

IP 67 (IEC 60529)
IP 67 (IEC 60529) (a)
2002/95/EC

		2009	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material
		gez./ drawn	03.06.	MA			
		gepr./ appr.	15.06.09	HR			Oberfläche/ finish
		Norm/ stand.					
g	22581	11.02.11	MA	Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title BNC Bulkhead Jack BNC-Einbaubuchse		
f	22507	20.01.11	MA				
e	20563	26.02.09	BJ				
d	19727	02.04.08	MA				
c	18852	11.05.07	BJ				
b	15276	01.03.04	MA				
a	15201	04.02.04	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	K J01001A0614		
					Zeichnung vom 19.01.1996		
							Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1