

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

- (a) G39: 0.8/3.7 AF Draka
0.8/3.7C BEDEA Videokabel
1505A Belden HDTV
Image 720 Argosy
Telass 80 BEDEA
IEC 60169-8
- (b) A0231
Crimp
Crimp



Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3 / GD-ZnAl4Cu1
SF Cu w
PT-LD
Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5 / Zn/Cu6Ni6
Ni5

75 Ω

				2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	14.09.	BJ		
				gepr./appr.	18.09.00	RA	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			
				2:1	BNC-Straight Plug BNC-Kabelstecker			
b a	17233 16992	28.11.05 12.09.05	MA MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm
					K	J01002A0016		
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4		