



Mechanical characteristics

cables

 interface dimensions acc. to
 assembly code
 centre conductor
 outer conductor

Mechanische Eigenschaften

Kabel G49 : K 02253 D-02, RG-179 double shield Örebro Kabel,
 RGD 179 double screened Habia Cable

 Steckgesicht nach IEC 60169-8
 Montageanleitung A2620
 Innenleiter Crimp
 Außenleiter Crimp

Components

centre contact
 outer contact
 bayonet
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Bajonett
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 GD-ZnAl4Cu1
 SF Cu w
 PTFE
 MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Cu6Ni6
 Ni5

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	06.07.	BJ	
				gepr./appr.	06.07.05	GE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				BNC-Kabelstecker BNC-Straight-Plug			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01002A0057		
Ersatz für/ replaces							
				Telegärtner			
				Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			